

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/patch-panel-10-12-portow-rj-45-kat-5e-ekranowany-1u-kompletny-lsa-wspornik-kablowy-szary-p-26396.html>



Patch panel 10 12-portów RJ-45
Kat.5e ekranowany 1U
kompletny LSA, wspornik
kablowy, Szary

Cena brutto	80,00 zł
Cena netto	65,04 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUASSPP12000004
Kod producenta	DN-91512S-G
Kod EAN	4016032444879

Opis produktu

Patch panel 10" CAT 5e, Klasa D , ekranowany 12-portowy RJ45, 8P8C, LSA, 1U, 254mm(10") Rack, szary/ RAL 7035 / 482x44x109 mm

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.
Panele krosowe CAT 5e do montażu typu rack 254 mm (10") firmy DIGITUS są testowane i certyfikowane zgodnie z ISO/IEC 11801 i EN 50173. Instalacja kabli następuje poprzez listwy LSA z kodem barwnym zgodnie z EIA/TIA 568B. Obudowa jest wykonana ze stali galwanizowanej walcowanej na zimno wg. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 i LMSAD110.

Kategoria kabla:	CAT 5e
Kolor (wyliczeniowy):	RAL 7035
Liczba portów:	12
Pozostałe parametry:	Zakres zastosowania: Do 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T Normy: ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C Właściwości ogólne: Przeznaczony do montażu w szafach 254 mm (10") Gniazda RJ45, 8P8C Instalacja kablowa poprzez listwy LSA z kodem barwnym zgodnie z EIA/TIA 568 A & B Zamocowanie kabli za pomocą opaski kablowej Centralne złącze uziemienia Styk ekranowania 360° Właściwości mechaniczne: Materiał korpusu: 1,5 mm Galwanizowana, walcowana na zimno stal wg. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 i LMSAD110 Materiał gniazda RJ45: ABS UL 94V-0 Zestyk gniazda RJ45: niklowany fosforobraz, zestyk połączony 0,5 Ekranowanie RJ-45: brąz niklowany Zacisk nożowy LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, cynkowany fosforobraz Drut uziemiający: Niezawarte w zakresie dostawy Płytki obwodu drukowanego: FR4, UL 94V-0 Właściwości fizyczne: Siła wtyku: 30 N maks. (IEC 60603-7-5) Obciążenie rozciągające: 7,7 kg pomiędzy gniazdem a wtyczką Temperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C) Cykl wtykowy gniazda: > 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 Zacisk: > 200 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 Rozmiar żył: 2226 AWG przewód pełny i ze skrętką Rezystancja izolacji: > 500 megaoma Rezystancja stykowa: Odporność napięciowa: 1000 V DC (zestyk/zestyk), 1500 V DC (zestyk/masa)
Szerokość:	254

Typ gniazda:
Wymiary:
Wysokość U:

RJ-45
254 mm (10")
1U