

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/patch-panel-10-cali-8-portow-rj-45-kat-6-ekranowany-1u-kompletny-lsa-wspornik-kablowy-szary-p-26407.html>



Patch panel 10 cali 8-portów RJ-45 Kat.6 ekranowany 1U kompletny LSA, wspornik kablowy, Szary

Cena brutto	82,00 zł
Cena netto	66,67 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUASSPP8P000004
Kod producenta	DN-91608S-G
Kod EAN	4016032444930

Opis produktu

Patch panel 10" 8-portowy ekranowany CAT 6, RJ45, 8P8C, LSA, 1U, 254 mm Rack, szary/ RAL 7035

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci. Prosta instalacja kabli dzięki listwom LSA z kodem barwnym. Ekranowanie zapewnia optymalną wydajność. Kompaktowa konstrukcja 10" z 8 gniazdami RJ45
Panele krosowe CAT 6 do montażu typu rack 254 mm (10") firmy DIGITUS są wyprodukowane zgodnie z klasą wydajności łączy E, do 250 MHz, ISO/IEC 11801 oraz EN 50173. Instalacja kabli następuje poprzez listwy LSA z kodem barwnym zgodnie z EIA/TIA 568B. Obudowa jest wykonana ze stali galwanizowanej walcowanej na zimno wg. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 i LMSAD110.

Kategoria kabla:
Kolor (wyliczeniowy):
Liczba portów:
Pozostałe parametry:

CAT 6
Szary
8
Zakres zastosowania: Do 250 MHz, 1GBase-T Normy: ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C Właściwości ogólne: Przeznaczony do montażu w szafach 254 mm (10") Gniazda RJ45, 8P8C Instalacja kablowa poprzez listwy LSA z kodem barwnym zgodnie z EIA/TIA 568 A & B Zamocowanie kabli za pomocą opaski kablowej Wbudowana kłapka chroniąca przed kurzem Centralne złącze uziemienia Styk ekranowania 360° Właściwości mechaniczne: Materiał korpusu: 1,5 mm Galwanizowana, walcowana na zimno stal wg. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 i LMSAD110 Materiał gniazda RJ45: ABS UL 94V-0 Zestyk gniazda RJ45: niklowany fosforobraz, zestyk połączany 0,5 Ekranowanie RJ-45: brąz niklowany Zacisk nożowy LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, cynkowany fosforobraz Druk uziemiający: Niezawarte w zakresie dostawy Płytki obwodu drukowanego: FR4, UL 94V-0 Właściwości fizyczne: Siła wtyku: 30 N maks. (IEC 60603-7-5) Obciążenie rozciągające: 7,7 kg pomiędzy gniazdem a wtyczką Temperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C) Cykl wtykowy gniazda: > 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 Zacisk: > 200 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 Rozmiar żył: 2226 AWG przewód pełny i ze skrętką Rezystancja izolacji: > 500 megaoma Rezystancja stykowa: Odporność napięciowa: 1000

Szerokość:
Typ gniazda:
Wymiary:
Wysokość U:

V DC (zestyk/zestyk), 1500 V DC (zestyk/masa)
254
RJ-45
254 mm(10")
1U