

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/patch-panel-19-24-porty-kat-6-s-ftp-1u-wspornik-kablowy-szary-kompletny-p-25988.html>

# Patch panel 19" 24 porty, kat.6, S/FTP, 1U, wspornik kablowy, szary (kompletny)



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | 202,00 zł            |
| Cena netto       | 164,23 zł            |
| Dostępność       | Zapytaj o dostępność |
| Czas wysyłki     | 24 godziny           |
| Numer katalogowy | 1AKASS91624S         |
| Kod producenta   | DN-91624S            |
| Kod EAN          | 4016032246848        |

## Opis produktu

Patch-panel 24-portowy przeznaczony do montażu w szafach rack 19" (483 mm) firmy DIGITUS

Odpowiedni dla przewodów o średnicy AWG 22-26 (linka/drut);  
Wykonany z blachy stalowej walcowanej na zimno (SECC) o grubości 1.5 mm zgodnie z EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 oraz LMSAD110;  
Materiał styków: fosforobraz;  
Powłoka wtyków: nikiel, złoto 0,3;  
Instalacja kabla poprzez złącze Krone LSA+, kodowanie kolorami zgodnie z EIA/TIA 568 A & B;  
Ilość cykli włączania/wyłączania kabla przyłączeniowego z gniazda RJ45: >750 cykli zgodnie z normą ISO/IEC 118001, IEC 60603-7-5;  
Ilość cykli montażu kabla w złączu Krone LSA+: >200 cykli zgodnie z normą ISO/IEC 118001, IEC 60603-7-5;  
Materiał IDC Terminal: fosforobraz 50 cynku na 60 niklu;  
Materiał PCB: FR4, UL 94V-0, grubość pokrycia 1.45 mm;  
Trwałość: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5);  
Temperatura pracy: -20°C ... +70°C;  
Rezystancja izolacji > 500MOhm;

|                       |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria kabla:      | CAT 6                                                                                                                                                               |
| Kolor (wyliczeniowy): | Szary                                                                                                                                                               |
| Liczba portów:        | 24                                                                                                                                                                  |
| Pozostałe parametry:  | - Kategoria 6 zgodnie z EIA/TIA 568 i ISO/IEC 11801- Testowany do 250 MHz- Obudowa tylna metalowa 1,2 mm- Przedni panel 1,2 mm aluminium kolor szary- Certyfikat 3P |
| Szerokość:            | 19                                                                                                                                                                  |
| Typ gniazda:          | RJ-45                                                                                                                                                               |