

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/plyta-glowna-b450-pro4-r2-0-am4-4ddr4-dp-hdmi-m-2-usb3-2-atx-p-5552.html>



Płyta główna B450 PRO4 R2.0 AM4 4DDR4 DP/HDMI M.2 USB3.2 ATX

Cena brutto	338,00 zł
Cena netto	274,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KBASRAA7B450A03
Kod producenta	B450 PRO4 R2.0
Kod EAN	4710483932786

Opis produktu

10-FAZOWY UKŁAD ZASILANIA

Komponenty nie do zdercia i płynny przesył mocy do procesora. Do tego niezrównane możliwości overclockingu i zwiększona wydajność przy niskich temperaturach pracy dla profesjonalnych gamerów.

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY STYL PODŚWIETLENIA - POLYCHROME RGB

Ta płyta główna posiada zintegrowane headery RGB oraz adresowalny header RGB, które umożliwiają na montaż kompatybilnych urządzeń LED, takich jak: wentylatory obudowy, procesora itd. Użytkownicy mają również możliwość synchronizacji certyfikowanych urządzeń Polychrome Sync RGB dla stworzenia unikatowych efektów podświetlenia.

Bios:	128Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support Supports "Plug and Play" ACPI 5.1 compliance wake up events Supports jumperfree SMBIOS 2.3 support DRAM Voltage multi-adjustment
Chipset:	AMD Promontory B450
Częstotliwość szyny pamięci:	3200 MHz
Format płyty:	ATX
Gniazda rozszerzeń:	2 x PCIe 3.0 x 16
Gniazdo procesora:	Socket AM4
Interfejs sieciowy:	PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s Realtek RTL8111H Supports Wake-On-LAN Supports Lightning/ESD Protection Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az Supports PXE
Karta dźwiękowa:	7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892/897 Audio Codec) Supports Surge Protection
Liczba gniazd DDR4:	4
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:	6
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:	2
Maks. wielkość pamięci:	128
Maksymalna ilość urządzeń SATA:	6
Model:	B450 PRO4 R2.0
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 10
Port / Złącze COM (szeregowy):	Tak
Porty USB do wyprowadzenia z płyty:	6
Porty USB na tylnym panelu:	8
Producent chipsetu MB:	AMD
RAID:	Tak
Rodzaj pamięci:	DDR4

Rodzina procesora:
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:

Wymiary:
Zintegrowany procesor:
Złącza dostępne na płycie:
Złącza zewnętrzne:

Bez procesora
4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug* 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors by ASMedia ASM1061, support NCQ, AHCI and Hot Plug
30.5 cm x 22.4 cm
Nie
1 x Diody zasilania (led)
1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo