

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/plyta-glowna-b460m-pro4-s1200-4ddr4-hdmi-dp-d-sub-m-2-matx-p-5566.html>

Płyta główna B460M Pro4 s1200 4DDR4 HDMI/DP/D-SUB M.2 mATX

Cena brutto	541,00 zł
Cena netto	439,84 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KBASRIIDB460U01
Kod producenta	B460M PRO4
Kod EAN	4710483931161

Opis produktu

Akcesoria w zestawie:

Bios:

Chipset:

Częstotliwość szyny pamięci:

FireWire (IEEE 1394):

Format płyty:

Gniazda rozszerzeń:

Gniazdo procesora:

Grafika:

Interfejs sieciowy:

Karta dźwiękowa:

Liczba gniazd DDR4:

Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:

Maks. wielkość pamięci:

Maksymalna ilość urządzeń SATA:

Model:

Obsługiwane systemy operacyjne:

Skrócona instrukcja instalacji, płyta CD z obsługą, osłona I / O 2 x kable danych SATA 3 x śruby do gniazd M.2 1 x podstawka do gniazd M.2

128 MB AMI UEFI Legal BIOS z wielojęzyczną obsługą GUI

Zgodne z ACPI 6.0 Obsługa SMBIOS 2.7 Rdzeń / pamięć

podręczna procesora, GT, DRAM, VPPM, PCH 1.05V, VCCST, VCCSA Wielopoziomowa regulacja napięcia

Intel B460

2933 MHz

Nie

micro ATX

2 x PCIe 3.0 x 16

LGA1200

Sprzętowe akcelerowane kodeki: AVC / H.264, HEVC / H.265 8bit, HEVC / H.265 10bit, VP8, VP9 8bit, VP9 10bit, MPEG 2, MJPEG, VC-1 Grafika, nośniki i obliczenia: Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5, Intel Built In Visuals, Intel Quick Sync Video, Hybrid / Switchable Graphics, OpenCL 2.1 Bezpieczeństwo wyświetlania i zawartości: Nagrywanie 2020 (Wide Color Gamut), Microsoft PlayReady 3.0, Intel SGX Content Protection UHD / HDR Blu-ray Disc Trzy opcje wyjściowe grafika: D-Sub, HDMI i DisplayPort 1.4 Obsługa Triple monitor Obsługa HDMI 1.4 z max. rozdzielczość do 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz Obsługuje DisplayPort 1.4 z maks. rozdzielczość do 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz Obsługuje D-Sub z max. rozdzielczość do 1920x1200 @ 60Hz Obsługuje Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR (High Bit Rate Audio) z portem HDMI 1.4 (wymagany jest zgodny monitor HDMI) Obsługuje HDCP 2.3 z portami HDMI 1.4 i DisplayPort 1.4 Obsługuje odtwarzanie 4K Ultra HD (UHD) z portami HDMI 1.4 i DisplayPort 1.4

1 x 10/100/1000 Mbit/s

7.1-kanalowy dźwięk HD z ochroną treści (kodek audio Realtek ALC1200)

4

7

128

6

B460M PRO4

Windows 10

Oprogramowanie:	ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Polichrome SYNC ASRock XFast LAN
Port / Złącze COM (szeregowy):	Nie
Port / Złącze LPT (równoległy):	Nie
Porty USB do wyprowadzenia z płyty:	6
Porty USB na tylnym panelu:	7
Producent chipsetu MB:	Intel
RAID:	Tak
Rodzaj pamięci:	DDR4
Rodzina procesora:	Intel Core i3
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:	6 x złącza SATA3 6.0 Gb/s, obsługa RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17), NCQ, AHCI i Hot Plug 1 x gniazdo Ultra M.2 (M2_1), obsługuje moduł M Key typ 2242/2260/2280 M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb / s) 1 x gniazdo Ultra M.2 (M2_2), obsługuje klucz M typ 2260/2280 M. 2 moduły SATA3 6.0 Gb / s i moduł M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)
Wymiary:	24.4 cm x 22.9 cm
Złącza dostępne na płycie:	3 x 4pin wentylator obudowy
Złącza zewnętrzne:	1 x DisplayPort