

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/plyta-glowna-b550m-pro4-am4-4ddr4-hdmi-dp-d-sub-m-2-matx-p-5559.html>



Płyta główna B550M Pro4 AM4 4DDR4 HDMI/DP/D-SUB M.2 mATX

Cena brutto	440,00 zł
Cena netto	357,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KBASRAA7B550U00
Kod producenta	B550M PRO4
Kod EAN	4710483931598

Opis produktu

- Obsługuje procesory AMD AM4 Ryzen 3. generacji / Future AMD Ryzen
- 8 Power Phase Design, Digi Power
- Obsługuje DDR4 4733+ (OC)
- 1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 3.0 x1, 1 klucz M.2 E do WiFi
- Opcje wyjścia grafiki: HDMI, DisplayPort, D-Sub
- AMD CrossFireX
- Audio HD 7.1 CH (kodek audio Realtek ALC1200), Nahimic Audio
- 6 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4), 1 M.2 (PCIe Gen3 x2 i SATA3)
- 2 USB 3.2 Gen2 (tył Typ A + C), 8 USB 3.2 Gen1 (4 z przodu, 4 z tyłu)
- Realtek Gigabit LAN

Akcesoria w zestawie:

Bios:

Chipset:

Częstotliwość szyny pamięci:

FireWire (IEEE 1394):

Format płyty:

Gniazda rozszerzeń:

Gniazdo procesora:

Grafika:

Przewodnik szybkiej instalacji CD: sterowniki, narzędzia, AntiVirus (wersja próbna), przeglądarka Google Chrome i pasek narzędzi 2 x kabel SATA 2 x śruby do gniazd M.2 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support Supports "Plug and Play" ACPI 5.1 compliance wake up events Supports jumperfree SMBIOS 2.3 support CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, 1.05V_PROM_S5, 2.5V_PROM, +1.8VSB, VDDP Voltage Multi-adjustment
AMD B550
4533 MHz
Nie
micro ATX
1 x PCIe 3.0 x 1
Socket AM4
Integrated AMD Radeon Vega Series Graphics in Ryzen Series APU DirectX 12, Pixel Shader 5.0 Shared memory default 2GB. Max Shared memory supports up to 16GB. Three graphics output options: D-Sub, HDMI and DisplayPort 1.4 Supports Triple Monitor Supports HDMI 2.1 with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz Supports DisplayPort 1.4 with max. resolution up to 5K (5120x2880)@120Hz Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 2.1 Port (Compliant HDMI monitor is required) Supports HDR (High Dynamic Range) with HDMI 2.1 Supports HDCP 2.3 with HDMI 2.1 and DisplayPort 1.4 Ports Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 2.1 and

Interfejs sieciowy:

Karta dźwiękowa:

Liczba gniazd DDR4:

Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:

Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:

Maks. wielkość pamięci:

Maksymalna ilość urządzeń SATA:

Model:

Obsługiwane systemy operacyjne:

Oprogramowanie:

Port / Złącze COM (szeregowy):

Port / Złącze LPT (równoległy):

Porty USB do wyprowadzenia z płyty:

Porty USB na tylnym panelu:

Producent chipsetu MB:

RAID:

Rodzaj pamięci:

Rodzina procesora:

Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:

Wymiary:

Zintegrowany procesor:

Złącza dostępne na płycie:

Złącza zewnętrzne:

DisplayPort 1.4 Ports Supports Microsoft PlayReady

PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s Realtek RTL8111H

Supports Wake-On-LAN Supports Lightning/ESD Protection

Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az Supports PXE

7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1200

Audio Codec) Premium Blu-ray Audio support Supports Surge

Protection PCB Isolate Shielding Individual PCB Layers for R/L

Audio Channel Nahimic Audio

4

4

4

128

6

B550M Pro4

Windows 10

Oprogramowanie: ASRock Motherboard Utility (A-Tuning)

ASRock XFast LAN UEFI: ASRock Full HD UEFI ASRock Instant

Flash

Tak

Nie

8

8

AMD

Tak

DDR4

AMD Ryzen

6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1

and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug 1 x Hyper M.2 Socket

(M2_1), supports M Key type 2280 M.2 PCI Express module up

to Gen4x4 (64 Gb/s) (with Matisse) or Gen3x4 (32 Gb/s) 1 x

M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2280 M.2 SATA3 6.0

Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x2 (16

Gb/s)

24.4 x 24.4 cm

Nie

1 x Przedni panel audio

1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo