

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/plyta-glowna-x570s-aorus-elite-ax-am4-4ddr4-hdmi-m-2-atx-p-5690.html>

Płyta główna X570S AORUS ELITE AX AM4 4DDR4 HDMI M.2 ATX

Cena brutto	1 238,00 zł
Cena netto	1 006,50 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KBGBAAA7X570A08
Kod producenta	X570S AORUS ELITE AX
Kod EAN	4719331823528

Opis produktu

Płyta główna X570S Aorus Elite AX

- Obsługuje AMD Ryzen 5000 Series/ Ryzen 5000 G-Series/ Ryzen 4000 G-Series/ Ryzen 3000 Series/ Ryzen 3000 G-Series/ Ryzen 2000 Series/ Ryzen 2000 G-Series Processors
- Dwukanałowa pamięć DDR4 z funkcją ECC/bez funkcji ECC, niebuforowana, 4 moduły DIMM
- Podwójne 12+2-fazowe cyfrowe rozwiązanie VRM z 60A DrMOS
- W pełni pokryta konstrukcja termiczna z radiatorami MOSFET o wysokim pokryciu
- AMD Wi-Fi 6E 802.11ax i BT 5.2
- Potrójny ultraszybki NVMe PCIe 4.0/3.0 x4 M.2 z osłonami termicznymi
- Szybka sieć LAN 2,5 GbE z zarządzaniem przepustowością
- SuperSpeed USB 3.2 Gen 2x2 TYPE-C zapewnia prędkość transferu do 20 Gb/s
- AMP-UP Audio z kondensatorami audio ALC1220-VB i WIMA
- Smart Fan 6 zawiera wiele czujników temperatury, hybrydowe gniazda wentylatorów z funkcją FAN STOP
- RGB FUSION 2.0 z wielostrefową adresowalną konstrukcją LED Light Show, obsługą adresowalnych taśm LED i RGB LED
- Q-Flash Plus Aktualizuj BIOS bez instalowania procesora, pamięci i karty graficznej

Bios:	1 x 256 Mbit flash Korzystanie z licencjonowanego AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Chipset:	AMD X570
Częstotliwość szyny pamięci:	3466 MHz
FireWire (IEEE 1394):	Nie
Format płyty:	ATX
Funkcje specjalne:	Support for APP Center @BIOS EasyTune Fast Boot Game Boost ON/OFF Charge RGB Fusion Smart Backup System Information Viewer Support for Q-Flash Plus Support for Q-Flash Support for Xpress Install
Gniazda rozszerzeń:	1 x PCIe 3.0 x 16
Gniazdo procesora:	Socket AM4
Grafika:	Zintegrowany procesor graficzny: 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160@60 Hz Obsługa wersji HDMI 2.1, HDCP 2.3 i HDR. Maksymalna pamięć współdzielona 16 GB
Interfejs sieciowy:	AMD Wi-Fi 6E RZ608 (MT7921K) WIFI a, b, g, n, ac, ax, obsługujące pasma częstotliwości nośnej 2,4/5/6 GHz Bluetooth 5.2 Obsługa standardu bezprzewodowego 11x 80 MHz i szybkości transmisji danych do 1,2 Gb/s
Karta dźwiękowa:	Kodek Realtek ALC1220-VB Wyjście liniowe na tylnym panelu

Liczba gniazd DDR4:	obsługuje dźwięk DSD. Dźwięk wysokiej jakości
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:	2/4/5,1/7.1-kanałowy Obsługa wyjścia S/PDIF
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:	4
Maks. wielkość pamięci:	4
Maksymalna ilość urządzeń SATA:	3
Model:	128
Obsługiwane systemy operacyjne:	6
Oprogramowanie:	X570S Aorus Elite AX
Port / Złącze COM (szeregowy):	Windows 10
Port / Złącze LPT (równoległy):	Norton Internet Security (wersja OEM) Narzędzie kontroli
Porty USB do wyprowadzenia z płyty:	przepustowości Realtek 8125 Gaming LAN
Porty USB na tylnym panelu:	Nie
Producent chipsetu MB:	Nie
RAID:	9
Rodzaj pamięci:	12
Rodzina procesora:	AMD
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:	Tak
	DDR4
	AMD Ryzen
	1 x złącze M.2 (M2A_CPU), zintegrowane z procesorem,
	obsługujące dyski SSD Socket 3, M typu 2260/2280/22110:
	Procesory AMD Ryzen z serii 5000/3000 obsługują dyski SSD
	SATA i PCIe 4.0 x4/x2 Procesory AMD Ryzen 5000 G-
	Series/4000 G-Series/3000 G-Series/2000 Series/2000 G-Series
	obsługują dyski SSD SATA i PCIe 3.0 x4/x2 2 x złącza M.2
	(M2B_SB/M2C_SB), zintegrowane z chipsetem, obsługujące
	dyski SSD Socket 3, M typu 2260/2280/22110: Obsługa dysków
	SSD SATA i PCIe 4.0 (uwaga)/3.0 x4/x2 6 x złącza SATA 6Gb/s
	zintegrowane z chipsetem: Obsługa macierzy RAID 0, RAID 1 i
	RAID 10
Wymiary:	30.5 x 24.4 cm
Zintegrowany procesor:	Nie
Złącza dostępne na płycie:	1 x Zworka Clear CMOS
Złącza zewnętrzne:	1 x Przycisk Q-Flash Plus