

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/plyta-glowna-x570s-aorus-pro-ax-am4-4ddr4-hdmi-m-2-atx-p-5689.html>



Płyta główna X570S AORUS PRO AX AM4 4DDR4 HDMI M.2 ATX

Cena brutto	1 560,00 zł
Cena netto	1 268,29 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KBGBAAA7X570A07
Kod producenta	X570S AORUS PRO AX
Kod EAN	4719331823726

Opis produktu

Płyta główna AMD X570 AORUS z 12+2-fazowym układem cyfrowego podwójnego zasilania, aktywnym tunerem OC, układem sprzętowym PCIe 4.0, Intel WiFi 6, potrójnym PCIe 4.0 x4 M.2, USB 3.2 Gen2x2 TYPE-C, Intel 2.5GbE LAN, Q-Flash Plus

- Obsługuje AMD Ryzen 5000 Series/ Ryzen 5000 G-Series/ Ryzen 4000 G-Series/ Ryzen 3000 Series/ Ryzen 3000 G-Series/ Ryzen 2000 Series/ Ryzen 2000 G-Series Processors
- Aktywny tuner OC posiada funkcję dynamicznej zmiany między P.B.O. i ręczne ustawienia OC Podwójne 12+2-fazowe cyfrowe rozwiązanie VRM z 60A DrMOS
- Zaawansowane rozwiązanie termiczne z Fins-Array II, Direct Touch Heatpipe II i M.2 Thermal Guard III
- Intel WiFi 6 802.11ax i BT 5.2
- Potrójny ultraszybki NVMe PCIe 4.0/3.0 x4 M.2 z osłonami termicznymi
- Niesamowicie szybka sieć LAN Intel 2.5GbE z cFosSpeed
- SuperSpeed USB 3.2 Gen 2x2 TYPE-C zapewnia prędkość transferu do 20 Gb/s
- AMP-UP Audio z kondensatorami audio ALC1220-VB i WIMA
- Smart Fan 6 zawiera wiele czujników temperatury, hybrydowe gniazda wentylatorów z funkcją FAN STOP
- RGB FUSION 2.0 z wielostrefowym, adresowalnym pokazem świetlnym LED, obsługuje adresowalne taśmy LED i RGB LED
- Q-Flash Plus Aktualizuj BIOS bez instalowania procesora, pamięci i karty graficznej

Bios:	1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Chipset:	AMD X570
Częstotliwość szyny pamięci:	2933 MHz
FireWire (IEEE 1394):	Nie
Format płyty:	ATX
Funkcje specjalne:	Wsparcie dla APP Center Obsługa @ BIOS EasyTune Fast Boot Game Boost ON/OFF Charge RGB Fusion System Information Viewer Support for Q-Flash Plus Obsługa Q-Flash Wsparcie dla Xpress Install
Gniazda rozszerzeń:	3 x PCIe 4.0 x 16
Gniazdo procesora:	Socket AM4
Grafika:	Obsługa technologii AMD Quad-GPU CrossFire i 2-Way AMD CrossFire. Tylko dla procesorów AMD Ryzen serii 5000/5000 G-Series/4000 G-Series/3000 Series/2000 Series.
Interfejs sieciowy:	Intel 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) Moduł komunikacji bezprzewodowej: Intel Wi-Fi 6 AX200 WIFI a, b, g, n, ac, ax, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band BLUETOOTH 5.2 Support for 11ax 160MHz wireless standard and up to 2.4 Gbps

Karta dźwiękowa:

Liczba gniazd DDR4:

Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:

Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:

Maks. wielkość pamięci:

Maksymalna ilość urządzeń SATA:

Model:

Obsługiwane systemy operacyjne:

Port / Złącze COM (szeregowy):

Port / Złącze LPT (równoległy):

Porty USB do wyprowadzenia z płyty:

Porty USB na tylnym panelu:

Producent chipsetu MB:

RAID:

Rodzaj pamięci:

Rodzina procesora:

Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:

data rate

Realtek ALC1220-VB codec Wyjście liniowe na tylnym panelu obsługuje dźwięk DSD. Support for DTS:X Ultra Obsługa High Definition Audio Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1 Wsparcie dla S/PDIF Out

4

4

3

128

6

X570S Aorus Pro AX

Windows 10

Nie

Nie

8

12

AMD

Tak

DDR4

AMD Ryzen

1 x złącze M.2 (M2A_CPU), zintegrowane z procesorem, obsługujące dyski SSD Socket 3, M typu 2242/2280/22110: Procesory AMD Ryzen 5000 Series/AMD Ryzen 3000 Series obsługują dyski SSD SATA i PCIe 4.0 x4/x2 Procesory AMD Ryzen 4000 z serii G/Procesory AMD Ryzen 3000 z serii G/Procesory AMD Ryzen 2000 z serii/Procesory AMD Ryzen 2000 z serii G Obsługa dysków SSD SATA i PCIe 3.0 x4/x21 x złącze M.2 (M2B_SB), zintegrowane z chipsetem, obsługujące dyski SSD Socket 3, M typu 2242/2280/22110: Obsługa dysków SSD PCIe 4.0/3.0 x4/x2 tylko dla procesorów AMD Ryzen z serii 5000/AMD Ryzen z serii 3000. 1 x złącze M.2 (M2C_SB), zintegrowane z chipsetem, obsługujące dyski SSD Socket 3, M typu 2242/2280/22110: Obsługa dysków SSD SATA i PCIe 4.0/3.0 x4/x2 tylko dla procesorów AMD Ryzen z serii 5000/AMD Ryzen z serii 3000. 6 x złącza SATA 6Gb/s zintegrowane z chipsetem: Obsługa macierzy RAID 0, RAID 1 i RAID 10

30.5 x 24.4 cm

Nie

2 x Czujnik temperatury

1 x Line Out (zielony / headphones)

Wymiary:

Zintegrowany procesor:

Złącza dostępne na płycie:

Złącza zewnętrzne: