

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/plyta-glowna-z690-aorus-elite-ax-s1700-4ddr5-dp-hdmi-m-2-atx-p-5732.html>



Płyta główna Z690 AORUS ELITE AX s1700 4DDR5 DP/HDMI M.2 ATX

Cena brutto	1 358,00 zł
Cena netto	1 104,07 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KBGBAII EZ690A06
Kod producenta	Z690 AORUS ELITE AX
Kod EAN	4719331828431

Opis produktu

Płyta główna Z690 Aorus Elite AX

- Obsługuje procesory z serii Intel Core 12. generacji
- Dwukanałowa pamięć DDR5 bez ECC, niebuforowana, 4 moduły DIMM
- 16+1+2 Twin Hybrid Digital VRM Design z 60A DrMOS i tantalowym kondensatorem polimerowym
- Konstrukcja pamięci DDR5 XTREME z modulem SMD DIMM i routingiem pamięci chronionej
- W pełni pokryta konstrukcja termiczna z radiatorami MOSFET o wysokim pokryciu
- WIFI 6 802.11ax 2T2R i BT5 z anteną AORUS
- AMP-UP Audio z kondensatorami ALC1220 i WIMA Audio
- Szybka sieć LAN 2,5 GbE z zarządzaniem przepustowością
- 4 x ultraszybkie NVMe PCIe 4.0/3.0 x4 M.2 z powiększonymi osłonami termicznymi
- SuperSpeed USB 3.2 Gen2x2 TYPE-C zapewnia prędkość transferu do 20 Gb/s
- RGB FUSION 2.0 z wielostrefową adresowalną konstrukcją LED Light Show, obsługą adresowalnych taśm LED i RGB LED
- Smart Fan 6 zawiera wiele czujników temperatury, hybrydowe gniazda wentylatorów z funkcją FAN STOP
- Q-Flash Plus Aktualizuj BIOS bez instalowania procesora, pamięci i karty graficznej

Bios:	1 x 256 Mbit flash Korzystanie z licencjonowanego AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Chipset:	Intel Z690 Express Chipset
Częstotliwość szyny pamięci:	4800 MHz
FireWire (IEEE 1394):	Nie
Format płyty:	ATX
Funkcje specjalne:	Support for APP Center @BIOS EasyTune Fast Boot Game Boost ON/OFF Charge RGB Fusion Smart Backup System Information Viewer Support for Q-Flash Plus Support for Q-Flash Support for Xpress Install
Gniazda rozszerzeń:	2 x PCIe 3.0 x 16
Gniazdo procesora:	LGA1700
Grafika:	Obsługa technologii AMD Quad-GPU CrossFire i 2-Way AMD CrossFire Zintegrowany procesor graficzny obsługa grafiki Intel HD: 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160@60 Hz Wsparcie dla wersji HDMI 2.1 i HDCP 2.3. Obsługuje natywne porty kompatybilne z HDMI 2.1 TMDS. 1 x DisplayPort obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2304@60 Hz Obsługa wersji DisplayPort 1.2 i HDCP 2.3 Układ LAN Realtek 2,5 GbE (2,5 Gb/s/1 Gb/s/100 Mb/s) Intel Wi-Fi 6 AX201: WIFI a, b, g, n, ac, ax, obsługujące 2,4/5 GHz Dual-
Interfejs sieciowy:	

Karta dźwiękowa:

Liczba gniazd DDR4:

Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:

Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:

Maks. wielkość pamięci:

Maksymalna ilość urządzeń SATA:

Model:

Obsługiwane systemy operacyjne:

Port / Złącze COM (szeregowy):

Port / Złącze LPT (równoległy):

Porty USB do wyprowadzenia z płyty:

Porty USB na tylnym panelu:

Producent chipsetu MB:

RAID:

Rodzaj pamięci:

Rodzina procesora:

Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:

Band Bluetooth 5.2 Obsługa standardu bezprzewodowego

11ax 160 MHz i szybkości transmisji danych do 2,4 Gb/s

Kodek Realtek ALC1220-VB Dźwięk wysokiej jakości

2-kanalowe wyjście analogowe Obsługa wyjścia S/PDIF

7.1-kanalowe sygnały cyfrowe

4

3

3

128

6

Z690 Aorus Elite AX

Windows 11

Nie

Nie

7

10

Intel

Tak

DDR5

Intel Core i5

CPU: 1 x złącze M.2 (gniazdo 3, klawisz M, obsługa dysków SSD

typu 2260/2280/22110 PCIe 4.0 x4/x2) (M2A_CPU) Chipset: 1 x

złącze M.2 (Socket 3, klawisz M, obsługa dysków SSD typu

2260/2280/22110 i PCIe 4.0 x4/x2) (M2M_SB) 2 złącza M.2

(gniazdo 3, klawisz M, obsługa dysków SSD typu

2260/2280/22110 PCIe 4.0 x4/x2) (M2Q_SB/M2P_SB) 6 x złącza

SATA 6 Gb/s Obsługa RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 Obsługa

pamięci Intel Optane Przyspieszenie systemu za pomocą

pamięci Intel Optane można włączyć tylko na złączach M.2

obsługiwanych przez chipset.

30.5 x 24.4 cm

Nie

1 x Przycisk Q-Flash Plus

1 x USB 3.1 Type-C

Wymiary:

Zintegrowany procesor:

Złącza dostępne na płycie:

Złącza zewnętrzne: