

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/powerscan-pm9500-p-30603.html>

Powerscan PM9500



Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

PM9500 to bezprzewodowy czytnik wielokierunkowy do zastosowań, które wymagają szybkości działania, niezawodności i odporności na trudne warunki pracy. Wyposażony jest w najbardziej zaawansowany moduł optyczny firmy DATALOGIC- Liquid Lens (ciekłe soczewki), co pozwala na adaptację ogniskowej do różnych odległości i dzięki temu jeden model może czytać standardowe, szerokie, czy wysokiej rozdzielczości kody. Pasma radiowe 433MHz z systemem STAR umożliwia zwiększenie produktywności pracy. Zastosowana technologia potwierdzenia odczytu 3GL i głośne dźwiękowe potwierdzenie odczytu informują o poprawnym odczycie w każdych warunkach.

PM9500 jest wyposażony w białe, neutralne dla oczu, podświetlenie, które jest przyjazne dla oczu użytkownika podczas intensywnego skanowania. Ergonomiczna i niezwykle odporna mechanicznie obudowa predestynuje ten model do zastosowania w magazynach, centrach logistycznych, czy zakładach przemysłowych.

PM9500 model podstawowy

PM9500-D model z wyświetlaczem i 4 klawiszową klawiaturą

PM9500-DK model z wyświetlaczem i 16 klawiszową klawiaturą

Najważniejsze cechy:

- System Liquid Lens pozwalający na czytanie szerokiego spectrum kodów,
- łączność bezprzewodowa w standardzie Datalogic STAR Cordless System,
- optyka w wariantach: podstawowym oraz HP (High Performance),
- odczyt kodów 1D, 2D oraz funkcja skanowania obrazów,
- możliwość odłączenia 4 skanerów z tym samym dakiem,
- możliwość konfiguracji typu point-to-point, multi-point,
- Norma IP65 (pyłoszczelny i strugoodporny),
- odporność na wielokrotne upadki z wysokości 2m,
- nowy, intuicyjny celownik „ramkowy”.

Dane techniczne

rodzaj czytnika

źródło światła

sposób wyzwiania odczytu

odległość odczytu

minimalna szer. elementu kodu

prędkość odczytu

sygnalizacja

radiowy area imager 2D

białe diody LED celownik: 630-680 nm VLD

przycisk

Wersja PM9500: do 850 mm Wersja PM9500-HP: do 1100 mm

Wersja PM9500: 1D 4 mil, 2D 7,5 mil Wersja PBT9500-HP: 1D 2,5 mil, 2D 4 mil

b.d.

dźwiękowa i optyczna

wymiary	PM9500: 207x114x69 mm PM9500-D i PM9500- DK: 210x114x69 mm
waga	PM9500: 380 g; PM9500-D: 400 g; PM9500- DK: 414 g
zasilanie	10-30 V
pobór prądu	max 800 mA
zasięg radiowy	do 100 m
temperatura pracy	od -20 do 50°C
wilgotność otoczenia	95%
bezpieczny upadek	2 m
dostępne interfejsy	USB, KB, RS232, Ethernet (opcja)
odczyt kodów	1D / LINEAR CODES Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes 2D CODES Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code; POSTAL CODES Australian Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Portuguese Post; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC); Swedish Post; STACKED CODES EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites