

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/profesjonalna-stacja-meteo-wifi-sws-12500-wys-lcd-21-4cm-kolor-p-24427.html>



Profesjonalna stacja METEO WiFi SWS 12500 wys. LCD 21,4cm Kolor

Cena brutto	910,00 zł
Cena netto	739,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1QUSECSPSWS12500
Kod producenta	SWS 12500
Kod EAN	8590669304325

Opis produktu

Profesjonalna stacja meteorologiczna WiFi

Akcesoria w zestawie:

- Czujnik (stacje meteo):
- Funkcje dodatkowe (stacje meteo):
- Jednostki pomiaru temp.:
- Kolor (wyliczeniowy):
- Pomiar (stacje meteo):
- Pozostałe parametry:

Jednostka główna Bezprzewodowy czujnik 7w1 Bezprzewodowy czujnik TH Zasilacz jednostki głównej Bateria zapasowa jednostki głównej: 1 x CR-2032 3 V
Bezprzewodowy
Zegar
°F
Biały
Wilgotność powietrza
Obsługa globalnych publicznych platform meteorologicznych "Weather Underground" oraz "Weathercloud" Publikowanie danych z lokalnej stacji meteorologicznej na publicznych platformach meteorologicznych Obsługa urządzeń inteligentnych, dostęp do danych online oraz historii TRUE BLACK LCD Wyświetlacz z przekątną 8,4" (21,4 cm) Regulacja kontrastu wyświetlacza LCD umożliwiającą dostosowanie kąta widzenia Prognoza na 12 ~ 24 godzin oparta na zmianie ciśnienia i temperatury powietrza Ikona prognozy pogody (słonecznie, lekkie zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, burza, śnieg) Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej ze wskaźnikiem komfortu i rozwoju Pomiar temperatury i wilgotności zewnętrznej ze wskaźnikiem rozwoju Pomiar ciśnienia barometrycznego w wartościach absolutnych i względnych (hPa, inHg, mmHg) Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: -5 do 50°C Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej: od -40°C do +60°C Zakres pomiarów wilgotności wewnętrznej: 1% do 90% RH Zakres pomiarów wilgotności zewnętrznej: 1% do 99% RH Wskaźnik temperatury odczuwalnej pod wpływem chłodnego wiatru, punktu rosy i indeksu ciepła Indeks UV (0-16) ze wskaźnikiem UV (lekki, średni, wysoki, bardzo wysoki, ekstremalny) Intensywność światła słonecznego (Klux, Kfc, W/m2) i czas opalania (minuty) Max./min. zapis w pamięci z oznaczeniem czasu i daty Protokół ostatnich 24 godzin Ustawienie alarmu dla temperatury i wilgotności wewnętrznej/zewnętrznej (wysoka/niska) Ustawienie alarmu (indeks meteorologiczny, spadek ciśnienia, wysoka prędkość wiatru oraz silne opady

Waga:
Wymiary:

Zasięg:
Zasilanie (lista):
Złącza:

dzienne) Miganie wskaźnika przy aktywnym alarmie
wysoki/niski Wyświetlanie czasu, kalendarza, dni w tygodniu,
faz księżyca i czasu wschodu i zachodu słońca Ustawienie faz
księżyca dla półkuli północnej lub południowej Ostrzeżenie
przed gołoledzią i wskaźnik poziom komfortu Porywy wiatru lub
średnia prędkość wiatru (w mph, m/s, km/h, węzłach) Skala
Beauforta i wskaźnik poziomu prędkości wiatru Aktualnie
dominujący kierunek wiatru Pomiar opadów deszczu przy
pomocy godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej i
łącznej sumy opadów (mm/inch) Automatyczne ustawianie
czasu i daty za pośrednictwem WiFi (opcja ustawienia
ręcznego) Data i dzień tygodnia (dzień tygodnia w 7 językach:
EN, DE, FR, ES, IT, NL, RU) 3 poziomy jasności wyświetlacza:
wysoka / niska / automatyczne przyciemnianie Panel solarny
do automatycznej regulacji jasności podświetlenia
Umieszczenie na stole lub na ścianie Bezprzewodowy czujnik
7w1: Prędkość wiatru, kierunek wiatru, opady deszczu,
temperatura, wilgotność, intensywność światła i UV Czujnik TH:
SWS TH9898-9770-12500 temperatura, wilgotność Obsługa do
7 czujników bezprzewodowych (SWS TH9898-9770-12500)
Kalibracja danych pogodowych (za pomocą interfejsu
użytkownika) Obsługa aktualizacji firmware Standard WiFi:
802.11 b/g/n, częstotliwość pracy WiFi: 2,4 GHz
1200
Rozmiary jednostki głównej: (sz/w/gł) 240 x 140 x 21 mm
Wymiary czujnika bezprzewodowego 7w1: (sz/w/gł) 343,5 x
393,5 x 136 mm Wymiary czujnika bezprzewodowego TH:
(sz/w/gł) 61 x 113 x 39,5 mm
150
Sieciowe
Brak