

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/projektor-eh412st-dlp-1080p-4000al-22000-1-p-19062.html>

Projektor EH412ST DLP 1080p 4000AL 22000:1



Cena brutto	7 092,00 zł
Cena netto	5 765,85 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1UROPTDHEH412ST0
Kod producenta	E1P1A3BWE1Z1
Kod EAN	5055387663138

Opis produktu

Projektor krótkiego rzutu, jasny i kompaktowy

Wyświetlaj jasne, żywe prezentacje bez wysiłku w rozdzielczości Full HD 1080p o każdej porze dnia. Zaprojektowany z myślą o małych salach konferencyjnych i klasach, ten projektor o krótkim rzucie wiernie odzwierciedla kolory oraz cechuje się długą żywotnością lampy i funkcjami oszczędzania energii, aby zapewnić niższy całkowity koszt posiadania. Wiele wejść, zasilanie USB i wbudowany głośnik zapewniają łatwą konfigurację do podłączenia laptopa, komputera PC lub odtwarzacza Blu-ray, aby uzyskać wyraźny obraz z dźwiękiem. Możesz nawet podłączyć klucz sprzętowy HDMI, taki jak Optoma HDCast Pro, do prezentacji bezprzewodowych.

Przenośny i lekki kompaktowy projektor może być instalowany lub przenoszony na spotkania poza miejscem pracy z opcjonalną torbą transportową (sprzedawaną osobno).

- Jasny projektor Full HD 1080p 4000 ANSI lumenów
- Obiektyw krótkiego rzutu - 100" obraz z odległości od 1 metra
- Łatwe podłączanie HDMI, VGA, zasilanie USB
- Czysty dźwięk - głośnik 10W
- Szybkie ponowne uruchomienie
- Oszczędzanie energii
- Wyciszenie Eco AV
- Włączanie bezpośrednie
- Bezpośrednie wyłączanie

Akcesoria w zestawie:

Audio:
Automatyczne ustawianie ostrości:
Częstotliwość pionowa max.:
Częstotliwość pionowa min.:
Częstotliwość pozioma max.:
Częstotliwość pozioma min.:
Gniazda we/wy:
Jasność:
Kolor (wyliczeniowy):
Kompatybilność ze standardami komputerowymi:
Kompatybilność ze standardami wideo:

Przewód zasilający Pilot 2x baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi Osłona obiektywu Torba do noszenia
Tak
Nie
85
50
91.15
15.38
1 x MHL-HDMI
4000
Biały
UHD WUXGA FHD UXGA SXGA WXGA HD XGA SVGA VGA Mac
NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz
SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p,
720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60

Komunikacja bezprzewodowa:	Nie
Kontrast statyczny:	22 000:1
Maksymalna odległość ekranu:	3.4
Minimalna odległość ekranu:	0.4
Model:	EH412ST
Pobór mocy:	285
Poziom hałasu:	26
Projekcja (projektory):	Krótkoogniskowa
Proporcje obrazu:	16:9
Przekątna ekranu (maks.):	307.8
Przekątna ekranu (min.):	36.2
Rozdzielczość:	1920 x 1080 (FHD 1080)
Technologia wyświetlania:	DLP
Trwałość źródła światła:	12000
Trwałość źródła światła (ECO):	15000
Waga:	3
Współczynnik projekcji (max):	0,49:1
Wymiary:	316 x 244 x 108 mm
Zoom:	Brak