

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/projektor-p525wl-1280x800-5000al-500000-1-9-7kg-p-19027.html>

Projektor P525WL 1280x800 5000Al 500000:1 9.7kg



Cena brutto	12 132,00 zł
Cena netto	9 863,41 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1URNECAWP525WL00
Kod producenta	60004328

Opis produktu

Projektor P525WL

Widoczne, a bezszelestne urządzenia wnoszą spokój w przestrzenie konferencyjne.

Po raz pierwszy skalowalne wizualizacje mogą być tak ciche. Model P525WL jest cichszy niż tykanie zegarka poziom szumów wynosi zaledwie 22 dB*.

Dzięki całkowitemu uszczelnieniu silnika w tym projektorze laserowym wyeliminowano filtry, co umożliwia pracę bez konserwacji przez 20 tysięcy godzin. Wszechstronne opcje połączeń i opcjonalna obsługa WiFi przekładają się na maksymalną elastyczność i oszczędność czasu potrzebnego na obsługę. Rozszerzona wbudowana funkcja MultiPresenter umożliwia bezprzewodowe współdzielenie prezentacji i ekranu na nawet 16 urządzeniach równocześnie w sali konferencyjnej (w standardzie). Technologia ta jest gotowa na wyzwania przyszłości, ponieważ pozwala na przetwarzanie wejściowych sygnałów 4K przy częstotliwości 30 Hz. Prosto i cicho tak NEC P525WL wprowadza projekcje przyszłości do sal konferencyjnych, jednocześnie dbając o ograniczenie koniecznych prac konserwacyjnych.

* w trybie eko / w trybie normal: 24 dB / w trybie wysokiej jasności: 27 dB

Korzyści:

- Brak konieczności serwisowania filtra całkowicie szczelny laserowy silnik optyczny LCD umożliwia zastosowanie konstrukcji bezfiltrowej. Produkt oferuje doskonałą jasność kolorów i pozwala zapomnieć o kosztach serwisowania.
- Niski poziom szumów cicha technologia (poziom szumów 22 dB*) nie będzie przeszkadzać w prowadzeniu spotkań.
- Zarządzanie przyszłościowymi wejściami dzięki przetwarzaniu wejść 4K przy 30 Hz.
- Zminimalizowane emisje dwutlenku węgla dzięki zużyciu zaledwie 320 W w trybie normalnym, co przekłada się także na zmniejszenie całkowitych kosztów ponoszonych przez właściciela (TCO).
- Koniec z wymianą lamp aż do 20.000 godzin bezobsługowego działania dzięki laserowemu źródłu światła.
- Zgodność z wymogami Grupy Ryzyka 2 sprzyja ograniczeniu nakładu pracy na instalację i obsługę ze względu na zgodność z wymogami Grupy Ryzyka 2 nie obowiązują żadne środki ostrożności.
- Profesjonalna, która dostosowuje się do potrzeb użytkownika uniwersalne parametry projekcji pozwalają na ustawienie projektora w prosty sposób, ułatwiając w ten sposób instalację i potencjalnie redukując koszty konfiguracji.

Akcesoria opcjonalne:	Bezprzewodowy moduł LAN (NP05LM2; NP05LM4; NP05LM5) Uniwersalne uchwyty sufitowe (PJ01UCM, PJ02UCMPF) 2 x Bateria AAA Kabel Sygnałowy Mini D-SUB (1,8 m) Kabel zasilający (1,8 m) Krótka instrukcja obsługi Oprogramowanie narzędziowe Pilot (477E) Projektor
Akcesoria w zestawie:	Tak
Audio:	1 x mini-VGA
Gniazda we/wy:	3 lata lub 10000 h (w zależności od tego, co nastąpi
Informacje o gwarancji:	

Jasność:	wcześniej) 5000
Kolor (wyliczeniowy):	Nie dotyczy
Komunikacja bezprzewodowa:	Opcjonalna
Kontrast statyczny:	500 000:1
Maksymalna odległość ekranu:	13.5
Maksymalna przekątna obrazu:	300
Minimalna odległość ekranu:	0.8
Minimalna przekątna obrazu:	30
Obiektyw:	F= 1,52,1 f= 17,227,6 mm
Pobór mocy:	320
Poziom hałasu:	24
Pozostałe parametry:	Automatyczny start i automatyczne wyłączenie Blokada klawiszy OSD; Funkcja Direct Power-Off Funkcja identyfikatora sterowania (Control ID) Funkcja lupy Funkcja MultiPresenter Funkcja wirtualnego pilota; Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot Help Function Licznik Carbon savings Menu OSD w 30 językach Możliwość wyświetlania plików bezpośrednio z pamięci FLASH NaViSet Administrator 2 Opcjonalne logo użytkownika Opcjonalna sieć W-LAN typu Plug&Play Plansza kontrolna Regulacja źródła światła Sterowanie myszą dzięki funkcji wyświetlania przez USB (USB Display) Sterowanie przez przeglądarkę WWW Symulacja standardu DICOM Szybki start Tryb stałej jasności Unikalne funkcje ograniczenia poboru energii Wybór wejścia sygnału Zabezpieczenie hasłem
Projekcja (projektory):	Długoogniskowa
Proporcje obrazu:	16:10
Rozdzielczość:	1280 x 800 (WXGA)
Technologia wyświetlania:	3LCD
Trwałość źródła światła:	20000
Waga:	9.7
Współczynnik projekcji (max):	2,10:1
Współczynnik projekcji (min):	1,23:1
Wymiary:	480 x 122 x 407 (bez nóżek i obiektywu)
Zoom:	Manualny