

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/projektor-p605ul-lcd-wuxga-6000al-50000-1-9-7kg-p-19033.html>

Projektor P605UL LCD WUXGA 6000AL 50000:1 9.7kg



Cena brutto	19 499,00 zł
Cena netto	15 852,85 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1URNECLWUP605UL0
Kod producenta	60004811
Kod EAN	5028695613751

Opis produktu

Projektor P605UL LCD WUXGA 6000AL 50000:1 9.7kg

Projektor laserowy P605UL to przykład innowacji opartej na rzeczywistych potrzebach użytkowników. Jest tak cichy, że wręcz niezauważalny, a przy tym wyświetla obrazy o jasności 6000 ANSI lumenów, idealnie widoczne w jasno oświetlonych przestrzeniach. Ten model wyznacza nowy standard cichego działania, zaskakując poziomem szumu wynoszącym 19 dB w trybie Eco (działa ciszej niż tykanie zegarka), i jest pod tym względem bezkonkurencyjny wśród innych projektorów instalacyjnych. Dzięki przetwarzaniu sygnałów wejściowych 4K przy 30 Hz, wszechstronnym opcjom połączeń i obsłudze rozdzielczości WUXGA, projektor zapewnia miłe dla oka doświadczenia wizualne, a jednocześnie jest gotowy na technologie przyszłości.

Główne cechy:

- Brak konieczności serwisowania filtra całkowicie szczelny laserowy silnik optyczny LCD umożliwia zastosowanie konstrukcji bezfiltrowej. Produkt oferuje doskonałą jasność kolorów i pozwala zapomnieć o kosztach serwisowania.
- Niski poziom szumów cicha technologia (poziom szumów 19 dB) nie będzie przeszkadzać w prowadzeniu spotkań.
- Zarządzanie przyszłościowymi wejściami dzięki przetwarzaniu wejść 4K przy 30 Hz.
- Zminimalizowane emisje dwutlenku węgla dzięki zużyciu zaledwie 357 W w trybie normalnym, co przekłada się także na zmniejszenie całkowitych kosztów ponoszonych przez właściciela (TCO).
- Koniec z wymianą lamp aż do 20.000 godzin bezobsługowego działania dzięki laserowemu źródłu światła.
- Zgodność z wymogami Grupy Ryzyka 2 sprzyja ograniczeniu nakładu pracy na instalację i obsługę ze względu na zgodność z wymogami Grupy Ryzyka 2 nie obowiązują żadne środki ostrożności.
- Profesjonalna, która dostosowuje się do potrzeb użytkownika uniwersalne parametry projekcji pozwalają na ustawienie projektora w prosty sposób, ułatwiając w ten sposób instalację i potencjalnie redukując koszty konfiguracji.

Akcesoria w zestawie:

Audio:

Automatyczne ustawianie ostrości:

Gniazda we/wy:

Informacje o gwarancji:

Jasność:

Kolor (wyliczeniowy):

Kompatybilność ze standardami wideo:

Komunikacja bezprzewodowa:

Kontrast statyczny:

Maksymalna odległość ekranu:

Maksymalna przekątna obrazu:

2x AAA Baterie Kabel Sygnałowy Mini D-SUB (1,8 m) Kabel zasilający (1,8 m) Krótka instrukcja obsługi Oprogramowanie narzędziowe Pilot (477E) Projektor Security Sticker Instrukcja
Tak
Nie
1 x USB (Type B)
Na projektor: Serwis w całej Europie przez 3 lata Źródło światła: 3 lat lub 10000 h (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej)
6000
Biały
NTSC 3,58 NTSC 4,43 PAL PAL-M PAL-N PAL60 SECAM
Opcjonalna
50 000:1
762
300

Minimalna odległość ekranu:	76.2
Minimalna przekątna obrazu:	30
Model:	P605UL
Obiektyw:	F= 1,52,1 f= 17,227,6 mm
Pobór mocy:	357
Poziom hałasu:	25
Pozostałe parametry:	Automatyczny start i automatyczne wyłączenie Blokada klawiszy OSD Funkcja Direct Power-Off Funkcja identyfikatora sterowania (Control ID) Funkcja lupy; Funkcja MultiPresenter Funkcja wirtualnego pilota Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot Help Function Licznik Carbon savings Menu OSD w 30 językach Możliwość wyświetlania plików bezpośrednio z pamięci FLASH NaViSet Administrator 2 Opcjonalne logo użytkownika Opcjonalna sieć W-LAN typu Plug&Play Plansza kontrolna Regulacja źródła światła Sterowanie myszą dzięki funkcji wyświetlania przez USB (USB Display) Sterowanie przez przeglądarkę WWW; Swobodnie wychylany Symulacja standardu DICOM Szybki start Tryb stałej jasności Unikalne funkcje ograniczenia poboru energii Ustawienie w orientacji pionowej Wybór wejścia sygnału Zabezpieczenie hasłem
Proporcje obrazu:	16:10
Rozdzielczość:	1920 x 1200 (WUXGA)
Technologia wyświetlania:	3LCD
Trwałość źródła światła:	20000
Waga:	9.7
Współczynnik projekcji (max):	2,00:1
Współczynnik projekcji (min):	1,23:1
Wymiary:	480 x 122 x 407 cm
Zoom:	Manualny