

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/projektor-s336-4000ansi-25000-1-svga-hdmi-p-19080.html>

Projektor S336 4000ANSI 25000:1 SVGA, HDMI



Cena brutto	1 507,00 zł
Cena netto	1 225,20 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1UROPTDSS3360000
Kod producenta	E9PD7D101EZ2

Opis produktu

Jasna projekcja

Wyświetlaj jasne, żywe prezentacje bez wysiłku o każdej porze dnia. Zaprojektowany do sal konferencyjnych i klas lekcyjnych, S336 oferuje niesamowitą kolorystykę, długą żywotność lampy i energooszczędne funkcje, aby zapewnić niski całkowity koszt posiadania.

Ten projektor jest łatwy do podłączenia dzięki wielu wejściom, wbudowanemu głośnikowi i zasilaniu USB. Idealny do podłączania kluczy sprzętowych HDMI, takich jak Optoma HDCast Pro i Google Chromecast lub laptopa, komputera stacjonarnego lub odtwarzacza Blu-ray w celu uzyskania wyraźnego wyświetlanego obrazu z dźwiękiem. Przenośny i lekki projektor można zainstalować lub zabrać w podróż na spotkania poza obiektem dzięki opcjonalnej torbie (sprzedawanej oddzielnie).

Funkcje

- Jasny projektor SVGA 4000 ANSI lumenów
- Łatwe podłączanie HDMI, VGA, USB Power
- Czysty mocny dźwięk - głośnik 10
- WLekki i przenośny

Wspaniałe kolory

- Pokaż ciekawe prezentacje i poprowadź zajęcia edukacyjne w oszałamiającej kolorystyce. Projektory Optoma zapewniają niezawodną wydajność kolorów odpowiednią dla każdej treści i każdego otoczenia. Od dokładnie odwzorowanych kolorów sRGB dla rzeczywistego wyglądu obrazu, po żywe, dynamiczne prezentacje. Posiadamy odpowiednie tryby wyświetlania, aby spełnić Twoje potrzeby. Idealny do szerokiej gamy prezentacji graficznych i wideo.

Doskonały kontrast

- Dodaj więcej głębi obrazu dzięki projektorowi o wysokim kontraście. W porównaniu do konkurencji, projektory Optoma DLP zapewniają jaśniejszą biel i wyjątkowo bogatą czerń, obrazy ożywają, a tekst wydaje się ostry i czysty - idealny do zastosowań biznesowych i edukacyjnych.

Full 3D

- Projektory Optoma mogą wyświetlać rzeczywistą zawartość 3D z prawie każdego źródła 3D, w tym odtwarzaczy Blu-ray 3D, transmisji 3D i konsol do gier najnowszej generacji.

Wbudowany głośnik

-
- Mocny wbudowany głośnik zapewnia wyjątkową jakość dźwięku oraz łatwą konfigurację bez potrzeby kupowania kosztownych głośników zewnętrznych.

Eco+

- Technologia Eco+ łączy w sobie wysoki kontrast, dłuższą żywotność lampy i łatwe w użyciu funkcje energooszczędne

Oszczędzanie energii

- Dzięki specjalnie zaprojektowanym trybom lampy można zmniejszyć zużycie energii nawet o 70%. Każdy tryb ma również pozytywny wpływ na żywotność lampy, obniżając jednocześnie całkowity koszt posiadania i redukując konserwację.

Szybkie ponowne uruchomienie

- Funkcja ta umożliwia natychmiastowe ponowne włączenie projektora, jeśli zostanie on przypadkowo wyłączony.

Wyciszenie Eco AV

- Kontroluj swoją prezentację z funkcją Wyciszenie Eko AV. Przenieś uwagę widzów poza ekran zaciemniając obraz, gdy nie jest on potrzebny. To także natychmiast zmniejsza zużycie energii do 70%, dodatkowo przedłużając żywotność lampy.

Włączanie bezpośrednie

- Projektor uruchomi się natychmiast po dostarczeniu zasilania do urządzenia. Projektor uruchamia się natychmiast po doprowadzeniu zasilania do urządzenia. Dzięki temu nie trzeba ręcznie włączać projektora pilotem ani przyciskiem idealne rozwiązanie do pomieszczeń z głównym wyłącznikiem zasilania

Bezpośrednie wyłączanie

- Natychmiast wyłącz projektor albo odłącz go bezpośrednio od sieci zasilającej. Oznacza to, że nie trzeba czekać aż projektor się schłodzi przed jego wyłączeniem.

Akcesoria w zestawie:

Częstotliwość pionowa max.:

Częstotliwość pionowa min.:

Częstotliwość pozioma max.:

Częstotliwość pozioma min.:

Gniazda we/wy:

Jasność:

Kolor (wyliczeniowy):

Kompatybilność ze standardami wideo:

Kontrast statyczny:

Maksymalna odległość ekranu:

Maksymalna przekątna obrazu:

Minimalna odległość ekranu:

Minimalna przekątna obrazu:

Model:

Obiektyw:

Przewód zasilający AC Pilot Bateria Podstawowa instrukcja obsługi

85

50

91.15

15.38

1 x RS-232 (COM)

4000

Czarny

FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac

250 000:1

12

7.73

1

0.71

S336

Odległość wyświetlania 1m - 12m Rodzaj Powiększenia

Manualne Ogniskowa (mm) 21.85 mm~24mm/0.86"~0.945"

Wbudowany offset 115%

225

29

Bezpieczeństwo Pasek bezpieczeństwa blokada Kensington
interfejs chroniony hasłem

16:9

Proporcje obrazu:

Rozdzielczość:

Technologia wyświetlania:

Trwałość źródła światła:

Trwałość źródła światła (ECO):

Waga:

Współczynnik projekcji (max):

Współczynnik projekcji (min):

Wymiary:

Zoom:

800 x 600 (SVGA)

DLP

6000

10000

3.02

2,16:1

1,94:1

316 x 244 x 108 mm

1,1x