

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przedluzacz-bebnowy-40m-4x2p-z-16a-3680w-3x1-5mm-h05vv-f-p-23562.html>



Przedłużacz bębnowy 40M 4X2P+Z 16A 3680W 3x1.5MM H05VV-F

Cena brutto	240,00 zł
Cena netto	195,12 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1ALARAZH00000003
Kod producenta	PB-AR/D/40M
Kod EAN	5904722197114

Opis produktu

NIEZAWODNA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Seria PB-AR to perfekcyjne rozwiązanie do dostarczenia napięcia wszystkim Twoim urządzeniom w jednym miejscu. Przedłużacze zostały uzbrojone w najtrwalsze przewody H05VV-F o izolacji i powłoce PCV, która gwarantuje niezawodną pracę do +70°C, charakteryzujący się niezrównaną odpornością na ścieranie i rozciąganie. Dzięki zastosowaniu pierwszorzędnego wyłącznika termicznego, możesz być spokojny o utrzymanie temperatury poniżej wartości dopuszczalnej. W przypadku przegrzania się obwodu nastąpi samoczynne rozłączenie się przedłużacza.

BEZKONKURENCYJNY I UNIWERSALNY

Kabel został zakończony wtyczką Uni-Schuko z uchem, która od wielu lat jest obowiązującym standardem w Polsce. Wtyczka dzięki swej ergonomicznej budowie ułatwia szybkie podłączenie i odłączanie od źródła zasilania. Przedłużacz posiada cztery gniazda typu E, znajdujące się na boku wytrzymałego bębna, które zagwarantują stabilne działanie podłączonego sprzętu. Każde z nich wyposażone w przesłony ochronne, gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa przeciwprzepięciowego za sprawą bezpiecznika automatycznego.

KOMPAKTOWY I ERGONOMICZNY

Seria przedłużaczy bębnowych PB-AR posiada kompaktową konstrukcję, która ułatwia jego przechowywanie. Przedłużacze zostały wyposażone w specjalnie zaprojektowane metalowe stojaki, skutecznie uniemożliwiając przewrócenie się produktu, jednocześnie pozwalając na zawieszenie go w dowolnym miejscu. Korpus i bęben przedłużacza zostały wykonane z lekkiego i wytrzymałego tworzywa sztucznego, chroniącego przedłużacz przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniami w transporcie.

WIELE MOŻLIWOŚCI

Seria przedłużaczy bębnowych PB-AR oferuje 4 różne długości przewodu 20,30,40 oraz 50 m. Model o długości przewodu 20m i przekroju 3x1mm² dostarczy nam 4A i 920W przy kablu zwiniętym oraz 10A i 2300W przy kablu rozwiniętym. Natomiast modele o długościach 30,40 i 50m i przekroju 3x1,5mm² zapewniają 6A i 1380 W przy kablu zwiniętym oraz 16A i 3680W przy kablu rozwiniętym.

Długość przewodu:	40
Kolor (wyliczeniowy):	Zielony
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemienie):	4
Montaż (listwy):	Nie
Pozostałe parametry:	Moc: 3680 W Natężenie prądu: 16 A
Pozostałe porty we/wy:	Brak
Włącznik:	Nie
Wtyczka:	Schuko
Wymiary:	270 x 370 x 200 mm
Zabezpieczenia / filtry:	Termiczne

