

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-24gbe-s-fp-crs125-24g-1s-2hnd-in-p-16271.html>



Przełącznik 24GbE S FP CRS125-24G-1S-2HnD-IN

Cena brutto	980,00 zł
Cena netto	796,75 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUMKKSS2400001A
Kod producenta	FP CRS125-24G-1S-2HnD-IN
Kod EAN	4752224000163

Opis produktu

Cloud Router Switch to nasza nowa seria Smart Switch. Łączy w sobie najlepsze cechy w pełni funkcjonalnego routera i przełącznika warstwy 3, jest zasilany przez RouterOS. Wszystkie konkretne opcje konfiguracji przełącznika są dostępne w specjalnym menu przełącznika, ale jeśli chcesz, porty można usunąć z konfiguracji przełącznika i wykorzystać do celów routingu.

Co więcej - to urządzenie ma wbudowany bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz, co oznacza, że możesz mieć punkt dostępowy, router z dowolną liczbą portów i inteligentny przełącznik o pełnej prędkości przewodowej, wszystko w jednym urządzeniu - idealne dla średnich/małych firm i biura. Posiada 24 porty Gigabit, jedną klatkę SFP, port microUSB oraz wbudowany Wireless AP.

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):	200000
Klasa przełącznika:	SMART
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	24
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:	Brak
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów QSFP+:	Brak
Liczba portów SFP:	1
Liczba portów SFP+:	Brak
Pobór mocy:	19
Port konsoli:	Tak
Pozostałe parametry:	Architecture: MIPSBE CPU: AR9344 CPU core count: 1 CPU nominal frequency: 600 MHz RouterOS license: 5 Operating System: RouterOS Size of RAM: 128 MB Storage size: 128 MB Storage type: NAND Tested ambient temperature: -30°C to 60°C Anteny: 2 wbudowane anteny obrotowe 4dBi Przełącznik resetowania Sygnał dźwiękowy Monitorowanie napięcia i temperatury Ekran dotykowy LCD Desktop (PC/Switches) L3
Typ obudowy:	285 x 167 x 44 mm
Warstwa przełączania (switche):	Liczba wejść DC: 2 (gniazdo DC, PoE-IN) Wejście DC jack
Wymiary:	Napięcie: 8-28 V Maksymalny pobór mocy: 19 W Typ chłodzenia: pasywny PoE in Passive PoE Napięcie wejściowe PoE: 8-28 V
Zasilanie:	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zastosowanie (switche):	

