

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-24x1gbe-2xsfp-us-24-p-16509.html>

Przełącznik 24x1GbE 2xSFP US-24



Cena brutto	1 095,00 zł
Cena netto	890,24 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUUBQSZZ2400002A
Kod producenta	US-24-EU
Kod EAN	810354024771

Opis produktu

Dostępny z 24 lub 48 portami Gigabit RJ45, UniFi Switch to w pełni zarządzany przełącznik Gigabit, zapewniający solidną wydajność i inteligentne przełączanie dla rozwijających się sieci.

Wydajne modele przełączników dla przedsiębiorstw

Przełącznik UniFi oferuje zdolność przekierowania do jednoczesnego przetwarzania ruchu na wszystkich portach z szybkością linii bez utraty pakietów. Dla swojej całkowitej, nieblokującej przepustowości, model 24-portowy obsługuje do 26 Gb / s, zaś model 48-portowy obsługuje do 70 Gb / s.

Zarządzanie wieloma witrynami

Pojedyncza instancja kontrolera UniFi działającego w chmurze może zarządzać wieloma stronami UniFi w ramach scentralizowanego interfejsu. Każda witryna jest logicznie oddzielona i ma własne monitorowanie sieci, konfigurację, mapy, statystyki i konta administracyjne.

Połączenie światłowodowe

Dwa porty SFP obsługują łącza wysyłające do 1 Gb / s. W przypadku łączy ładujących o dużej przepustowości każdy model 48-portowy zawiera dwa porty SFP+ dla łączy w górę do 10 Gb / s.

Nieblokująca przepustowość

Dla swojej całkowitej, nieblokującej przepustowości, model 24-portowy obsługuje do 26 Gb / s, zaś model 48-portowy obsługuje do 70 Gb / s.

Przełączanie mocy

Przełącznik UniFi oferuje zdolność przekierowania do jednoczesnego przetwarzania ruchu na wszystkich portach z szybkością linii bez utraty pakietów.

Wszechstronne opcje montażu

Przełącznik UniFi można umieścić na biurku lub zamontować na ścianie lub w szafie.

Bezproblemowa integracja

Przełącznik UniFi bezproblemowo integruje się z platformą Unif Software-Defined Networking (SDN), tworząc wysoce skalowalny, kompleksowy system urządzeń sieciowych w wielu lokalizacjach - wszystkie kontrolowane z jednego interfejsu.

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Klasa przełącznika:	Zarządzalny
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	24
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak

Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów QSFP+:	Brak
Liczba portów SFP:	2
Liczba portów SFP+:	Brak
Możliwość łączenia w stos:	Tak
Pobór mocy:	25
Port konsoli:	Tak
Prędkość przekazywania (Mpps):	38.69
Przepustowość (switche Gbps):	26
Typ obudowy:	Rack (Switche/UPS)
Waga:	2.6
Wentylator (switche):	Tak
Wymiary:	443 x 43 x 221 mm
Zasilacz (switche):	Wewnętrzny
Zasilanie:	AC/DC, Internal, 25W DC
Zastosowanie (switche):	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)