

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelaczniak-24xsfp-2xqsfp-crs326-24s-2q-rm-p-16273.html>



Przełącznik 24xSFP+ 2xQSFP+ CRS326-24S+2Q+RM

Cena brutto	2 421,00 zł
Cena netto	1 968,29 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUMKKSS2400003A
Kod producenta	CRS326-24S+2Q+RM
Kod EAN	4752224002211

Opis produktu

Jeśli pracujesz z dużą ilością danych na przykład zapewniając dostęp do Internetu lub utrzymując ogromne centrum danych jest to idealne ulepszenie dla Twojej konfiguracji. CRS326-24S+2Q+RM to nasz pierwszy produkt z portami 40 Gbps QSFP+ zapewniającymi niezwykle szybkie i stabilne połączenie światłowodowe.

Ogólnie rzecz biorąc, ma dwa porty 40 Gb/s QSFP+ i dwadzieścia cztery porty 10 Gb/s SFP+, co zapewnia całkowitą nieblokującą przepustowość 320 Gb/s i zdolność przełączania 640 Gb/s z szybkością przekazywania 252 Mp/s z większością popularnych pakietów.

CRS326-24S+2Q+RM jest łatwy w zarządzaniu posiada pełnowymiarowy port USB do konfiguracji i podwójne zasilanie zapewniające redundancję bez nieoczekiwanych przestojów, Twój klient i współpracownicy będą Ci wdzięczni!

Możesz wybrać między naszym legendarnym, bogatym w funkcje RouterOS do uruchamiania lub prostszym, ale wciąż potężnym SwOS. Jeśli chcesz mieć możliwość korzystania z routingu i innych funkcji warstwy 3 w swoim CRS, użyj RouterOS.

Architektura sieci (switch):	GigabitEthernet
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):	200000
Klasa przełącznika:	Zarządzalny
Liczba portów 10/100 Mbps:	1
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:	Brak
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów QSFP+:	2
Liczba portów SFP:	Brak
Liczba portów SFP+:	24
Pobór mocy:	69
Port konsoli:	Tak
Pozostałe parametry:	Architektura: MIPSBE Procesor: QCA9531 Liczba rdzeni procesora: 1 Częstotliwość nominalna procesora: 650 MHz Licencja RouterOS: 5 System operacyjny: RouterOS lub SwitchOS Rozmiar pamięci RAM: 64 MB Rozmiar pamięci: 16 MB Typ pamięci: FLASH Testowana temperatura otoczenia: -20°C do 60°C
Typ obudowy:	Rack (Switch/UPS)
Warstwa przełączania (switch):	L3
Wentylator (switch):	Tak
Wymiary:	443 x 200 x 44 mm

Zastosowanie (switche):

Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)