

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-48x1gbe-2sfp-i-2sfp-es-48-750w-p-16525.html>

Przełącznik 48x1GbE 2SFP i 2SFP+ ES-48-750W



Cena brutto	4 516,00 zł
Cena netto	3 671,54 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUUBQSZ48POE04A
Kod producenta	ES-48-750W EU
Kod EAN	810354022289

Opis produktu

Zarządzany przełącznik PoE + Gigabit z SFP Dostępny z 24 lub 48 portami Gigabit RJ45, EdgeSwitch zapewnia solidną wydajność, wsparcie PoE + i inteligentne przełączanie dla rozwijających się sieci.	
Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Funkcje L2:	Broadcast Storm Recovery Broadcast/Multicast/Unknown Unicast Storm Recovery DHCP Snooping IGMP Snooping Querier Independent VLAN Learning (IVL) Support Jumbo Ethernet Frame Support Port MAC Locking Port Mirroring Protected Ports Static MAC Filtering TACACS+ Voice VLANs Unauthenticated VLAN Internal 802.1X Authentication Server
Informacje o gwarancji:	Gwarancja 12 miesięcy liczona od daty sprzedaży
Klasa przełącznika:	Zarządzalny
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart):	4093
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	48
Liczba portów SFP:	2
Liczba portów SFP+:	2
Obsługiwane protokoły i standardy:	IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Pozostałe parametry:	Certyfikaty: CE, FCC, IC
Prędkość przekazywania (Mpps):	104.16
Przepustowość (switche Gbps):	140
QoS:	Access Control Lists (ACLs), Permit/Deny Actions for Inbound IP and Layer 2 Traffic Classification Based on: Time-Based ACL Source/Destination IP Address TCP/UDP Source/Destination Port IP Protocol Type Type of Service (ToS) or Differentiated Services (DSCP) Field Source/Destination MAC Address EtherType IEEE 802.1p User Priority VLAN ID RFC 1858: Security Considerations for IP Fragment Filtering Optional ACL Rule Attributes Assign Flow to a Specific Class of Service (CoS) Queue Redirect Matching Traffic Flows Differentiated Services (DiffServ) Classify Traffic Based on Same Criteria as ACLs Mark the IP DSCP or Precedence Header Fields, Optional Police the Flow to a Specific Rate with Two-Color Aware Support RFC 2474: Definition of the Differentiated Services Field (DS field) in the IPv4 and IPv6 Headers RFC 2475: An Architecture for Differentiated Services RFC 2597: Assured Forwarding Per-Hop Behavior (PHB) Group RFC 3246: An Expedited Forwarding PHB

Typ obudowy:
Waga:
Warstwa przełączania (switche):
Wymiary:
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

Zasilacz (switche):
Zasilanie:
Zastosowanie (switche):

RFC 3260: New Terminology and Clarifications for DiffServ
Class of Service (CoS) Queue Mapping Configuration AutoVoIP:
Automatic CoS Settings for VoIP IP DSCP-to-Queue Mapping
Configurable Interface Trust Mode (IEEE 802.1p, DSCP, or
Untrusted) Interface Egress Shaping Rate Strict Priority versus
Weighted Scheduling per Queue
Rack (Switche/UPS)
6.5
L3
485 x 43.7 x 374.6 mm
Web UI Industry-Standard CLI IPv6 Management Password
Management Autoinstall Support for Firmware Images and
Configuration Files SNMP v1, v2, and v3 SSH 1.5 and 2.0 SSL
3.0 and TLS 1.0 Secure Copy (SCP) Telnet (Multi-Session
Support)
Wewnętrzny
Zasilacz AC/DC, wewnętrzny, 750W DC
Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)