

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-8x1gbe-poe-es-8-150w-p-16537.html>

# Przełącznik 8x1GbE PoE ES-8-150W



|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | 957,00 zł             |
| Cena netto       | 778,05 zł             |
| Dostępność       | Aktualnie niedostępny |
| Czas wysyłki     | 24 godziny            |
| Numer katalogowy | 1NUUBQSZ8PPOE03A      |
| Kod producenta   | ES-8-150W-EU          |
| Kod EAN          | 810354025686          |

## Opis produktu

### Zarządzalny przełącznik PoE + Gigabit z SFP

Bez wentylatora EdgeSwitch 8 jest w pełni zarządzanym, wydajnym przełącznikiem PoE + Gigabit. Zapewnia wysoką wydajność i inteligentne przełączanie dzięki 10 niezależnym portom przełączającym. Opcja wejścia DC jest dołączona dla elastyczności.

### Łączność Gigabit

Kompaktowy EdgeSwitch ma wszechstronną konfigurację portów: osiem portów Gigabit Ethernet obsługujących PoE + i dwa porty SFP do połączeń światłowodowych. Można go umieścić na biurku lub zamontować na ścianie.

### Wygodna obsługa PoE +

Osiem portów Gigabit Ethernet o łącznej mocy 150 W zapewnia automatyczne wykrywanie IEEE 802.3af / at PoE / PoE + lub 24 V pasywnie PoE w celu uproszczenia infrastruktury.

### Połączenie światłowodowe

EdgeSwitch zapewnia opcje łączności światłowodowej dla rozwijających się sieci. Dwa porty SFP zapewniają łącza wysyłające do 1 Gb/s.

### Wysoka wydajność

EdgeSwitch zapewnia solidną wydajność przełączania dzięki całkowitej, nieblokującej przepustowości do 10 Gb / s.

### Przełączanie mocy

EdgeSwitch oferuje zdolność przekierowania do jednoczesnego przetwarzania ruchu na wszystkich portach z prędkością linii bez utraty pakietów.

### Zaawansowany interfejs użytkownika

Wszechstronny interfejs użytkownika jest łatwy do nauczenia i pozwala administratorom konfigurować i monitorować funkcje w graficznym interfejsie użytkownika. Dla zaawansowanych użytkowników interfejs wiersza poleceń (CLI) jest dostępny przez telnet i SSH.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Architektura sieci (switch):    | GigabitEthernet |
| Klasa przełącznika:             | Zarządzalny     |
| Liczba portów 10/100 Mbps:      | Brak            |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps: | 8               |
| Liczba portów 10Gb:             | Brak            |
| Liczba portów COMBO:            | Brak            |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+): | 8               |
| Liczba portów PoE+:             | Brak            |
| Liczba portów QSFP+:            | Brak            |

---

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Liczba portów SFP:             | 2                               |
| Liczba portów SFP+:            | Brak                            |
| Możliwość łączenia w stos:     | Tak                             |
| Pobór mocy:                    | 150                             |
| Port konsoli:                  | Tak                             |
| Prędkość przekazywania (Mpps): | 14.88                           |
| Przepustowość (switche Gbps):  | 10                              |
| Typ obudowy:                   | Rack (Switche/UPS)              |
| Waga:                          | 1.72                            |
| Wentylator (switche):          | Nie                             |
| Wymiary:                       | 204 x 43 x 235 mm               |
| Zasilacz (switche):            | Wewnętrzny                      |
| Zasilanie:                     | AC/DC, 150W DC                  |
| Zastosowanie (switche):        | Dom i małe biuro (do 16 portów) |