

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-aruba-2930f-48g-poe-4sfp-switch-jl262a-p-16091.html>

Przełącznik ARUBA 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch JL262A



Cena brutto	8 136,00 zł
Cena netto	6 614,63 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUHPESZ48POE032
Kod producenta	JL262A
Kod EAN	190017005768

Opis produktu

Przełącznik Aruba 2930F 48G PoE + 4SFP

Seria przełączników Aruba 2930F została zaprojektowana z myślą o klientach tworzących cyfrowe miejsca pracy zoptymalizowane dla użytkowników mobilnych. Te przełączniki dostępu warstwy 3 są łatwe we wdrożeniu i zarządzaniu dzięki zaawansowanym narzędziom bezpieczeństwa i zarządzania siecią, takim jak Aruba ClearPass Policy Manager, Aruba AirWave i oparta na chmurze Aruba Central. Virtual Switching Framework (VSF) zapewnia skalowalność i prostotę łączenia na obrzeżach przedsiębiorstwa, małych i średnich firmach i oddziałach. 2930F zapewnia wydajność i wartość dzięki obsłudze routingu RIP, Access OSPF, łączy 10GbE, do 740W PoE +, niezawodnej QoS i nie wymaga licencji na oprogramowanie.

- Seria przełączników Aruba Layer 3, które można łatwo wdrożyć i zarządzać za pomocą Aruba ClearPass Policy Manager i Aruba AirWave.
- Uprość dzięki obsłudze ZTP (ZTP) i opartej na chmurze obsłudze Aruba Central.
- Waga z 8 podwoziami do układania w stosy VSF.
- Wygodne wbudowane łącza nadrzędne 1GbE lub 10GbE oraz do 740W PoE +.

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Bezpieczeństwo:	10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
Bufor pamięci (switche):	12.38
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):	293
Klasa przełącznika:	Zarządzalny
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	48
Liczba portów SFP:	4
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Obsługiwane protokoły i standardy:	IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u
Pobór mocy:	459
Pozostałe parametry:	Pamięć i procesor Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 MHz 1 GB DDR3 SDRAM Rozmiar bufora pakietów: 12,38 MB 4,5 MB Wejście / 7,875 MB Wyjście eMMC 4 GB Zdolność PoE 370 W PoE + Funkcje zarządzania Aruba AirWave Central Network Management IMC - Intelligent Management Center Interfejs wiersza poleceń Przeglądarka internetowa Menu konfiguracji Menedżer SNMP Telnet RMON1 FTP Zarządzanie poza pasmem (szeregowe RS-232C lub micro USB)
Prędkość przekazywania (Mpps):	77.4
Przepustowość (switche Gbps):	104
Rozmiar tablicy adresów MAC:	32768
Typ obudowy:	Rack (Switche/UPS)
Waga:	4.46
Warstwa przełączania (switche):	L3

Wymiary:
Zasilanie:

4.39 x 44.25 x 30.42 cm
Napięcie wejściowe 100-127 / 200-240 VAC, znamionowe