

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-dgs-1210-10p-10port-gbit-poe-smart-switch-p-15926.html>

Przełącznik DGS-1210-10P 10port Gbit PoE Smart Switch



Cena brutto	794,00 zł
Cena netto	645,53 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUDLISS10DGS000
Kod producenta	DGS-1210-10P
Kod EAN	790069329395

Opis produktu

Architektura sieci (switche):
Bezpieczeństwo:

Bufor pakietów:
Certyfikaty:
Funkcje L2:

Funkcje L3:

Klasa przełącznika:
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart):
Liczba portów 10/100 Mbps:
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:
Liczba portów 10Gb:
Liczba portów COMBO:
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):
Liczba portów PoE+:
Liczba portów QSFP+:
Liczba portów SFP:
Liczba portów SFP+:
Możliwość łączenia w stos:
Obsługa ramek Jumbo:
Obsługiwane protokoły i standardy:

Port konsoli:
Prędkość przekazywania (Mpps):
Przepustowość (switche Gbps):
QoS:

GigabitEthernet
802.1X Port-based Access Control: Default 802.1X forwarding
D-Link Safeguard Engine Zabezpieczenie portów: wsparcie do 64 adresów MAC na port Statyczny MAC: obsługa 256 statycznych adresów MAC Kontrola ruchu burzy Broadcast/Multicast/Unicast
4.1
CE Class A VCCI Class A FCC Class A BSMI CCC
IGMP Snooping (v1/v2) 256 IGMP Groups IGMP per VLAN IGMP Snooping Querier Supports Detekcja pętli 802.3ad Link Aggregation LLDP LLDP-MED Spanning Tree Protocol (802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP) Flow Control HOL Blocking Port Mirroring (One-to-One, Many-to-One) Multicast Filtering MDI/MDIX (MLD snooping v1/v2)
IP interface, Supports 4 interfaces IPv6 Neighbor Discovery (ND) Static routing (124 IPv4 static route entries, 50 IPv6 static route entries)
SMART
256
Brak
8
Brak
Brak
8
Brak
Brak
2
Brak
Nie
Tak
802.1D STP 802.1Q 802.1w RSTP 802.1x Port-Based Access Control 802.3af IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3z Gigabit Ethernet (fiber) ANSI/IEEE 802.3
Nie
14.88
20
802.1p Quality of Service 8 queues per port Queue Handling Strict Weighted Round Robin (WRR) Bandwidth Control Port-based (ingress/egress, min granularity 10/100/1000 is 16

Rozmiar tablicy adresów MAC:	Kbps)
Tryb przekazywania:	8000
Typ obudowy:	Store-and-forward
VLAN:	Rack (Switch/UPS)
	802.1Q VLAN Group Configurable VID from 1 - 4094
	Asymmetric VLAN Auto Voice VLAN Max. 10 user-defined OUI
	Max. 8 default OUI Auto Surveillance VLAN
Waga:	1.77
Warstwa przełączania (switch):	L2
Wentylator (switch):	Nie
Wymagania środowiskowe:	Temperatura pracy: od -5 do 50 stopni C Temperatura przechowywania: od -20 do 70 stopni C Wilgotność otoczenia pracy/przechowywania: 0 - 95% (bez kondensacji)
Wymiary:	330 x 180 x 44 mm
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	Web-based GUI: Supports IPv4 Kompaktowy CLI poprzez Telnet Telnet Server: Maximum connection is 4, Supports IPv4 TFTP Client : Supports IPv4 SNMP Trap Trap for SmartConsole Utility System Log BOOTP/DHCP Client Time Setting: SNTP
Zasilacz (switch):	Wewnętrzny
Zasilanie:	100 - 240V AC 50/60Hz
Zastosowanie (switch):	Dom i małe biuro (do 16 portów)