

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-dgs-2000-28p-switch-24xge-poe-4xsfp-p-15987.html>

Przełącznik DGS-2000-28P Switch 24xGE PoE 4xSFP



Cena brutto	2 678,00 zł
Cena netto	2 177,24 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUDLISZ24000017
Kod producenta	DGS-2000-28P
Kod EAN	790069460524

Opis produktu

Zarządzane gigabitowe przełączniki dostępne

Seria DGS-2000 zapewnia zróżnicowany zakres gęstości portów Gigabit, aby zaspokoić różne potrzeby w zakresie łączności w warstwie dostępu korporacyjnego. Dzięki takim opcjom, jak PoE dla wygodnych urządzeń Power Edge, porty SFP rozszerzające łączność sieciową, zaawansowane funkcje warstwy 2 i możliwości zarządzania w warstwie 3 Lite, seria DGS-2000 jest idealnym wyborem dla każdego wdrożenia warstwy dostępu w przedsiębiorstwie.

Architektura sieci (switche): Bezpieczeństwo:	GigabitEthernet Access Control Lists (ACLs) Smart IP-MAC-Port Binding (Smart IMPB) D-Link Safeguard Engine helps the CPU resist broadcast/multicast/unicast flooding Port Security
Bufor pakietów: Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): Funkcje L2:	4.1 469.262 8K or 16K MAC address table IEEE 802.1D STP, 802.1w RSTP, and 802.1s MSTP Loopback detection Supports IEEE 802.3ad Link
Klasa przełącznika: Liczba portów 10/100/1000 Mbps: Liczba portów COMBO: Liczba portów PoE (PoE + PoE+): Liczba portów SFP: Możliwość łączenia w stos: Obsługiwane protokoły i standardy:	Zarządzalny 24 4 24 4 Tak IEEE 802.3 for Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet Auto-negotiation IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3z 1000BASE-X Gigabit Fiber
Pobór mocy: Port konsoli: Prędkość przekazywania (Mpps): Przepustowość (switche Gbps): Rozmiar tablicy adresów MAC: Tryb przekazywania: Typ obudowy: Waga: Warstwa przełączania (switche): Wentylator (switche): Wymiary: Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	30.6 Tak 41.7 56 8000 Store-and-forward Rack (Switche/UPS) 3.75 L2 Tak 440 x 250 x 44 mm D-Link Network Assistant (DNA) utility or Web UI Command Line Interface (CLI) through Telnet or SSH RJ-45 Console Port

Zasilacz (switche):
Zastosowanie (switche):

Wewnętrzny
Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)