

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-ds-3e0505hp-e-switch-hi-poe-p-16025.html>

Przełącznik DS-3E0505HP-E Switch Hi-PoE



Cena brutto	222,00 zł
Cena netto	180,49 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUHIKSS5P090034
Kod producenta	301801511
Kod EAN	6941264031604

Opis produktu

Niezarządzalny Switch 5-portowy DS-3E0505HP-E od czołowego producenta Hikvision jest nowoczesnym urządzeniem wspierającym zarządzanie siecią urządzeń w monitoringu. Przełącznik zasilany jest za pomocą PoE i obsługuje też Hi-Poe zapewniając duży zasięg, izolację portów oraz funkcję watchdog PoE (automatyczne wykrywanie i restartowanie kamer, które nie odpowiadają).

- Porty: 5
- Porty PoE: 1 do 4
- Przepustowość: 10 Gbps
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 KV dla portów PoE
- Budżet mocy PoE: 60 W
- Standard PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
- Transmisja dalekiego zasięgu do 300 m

Jeden przewód dwie funkcje!

Dzięki technologii pozwalającej przesłać dane i zasilanie jednym przewodem nie musisz martwić się kabel zasilający! Wystarczy odpowiedni rejestrator lub switch i wszystko działa!

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Klasa przełącznika:	Niezarządzalny
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:	Brak
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	4
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów QSFP+:	Brak
Liczba portów SFP:	Brak
Liczba portów SFP+:	Brak
Pobór mocy:	65
Pozostałe parametry:	Liczba portów 3 × gigabitowe PoE porty 1 × gigabitowe Hi-PoE porty 1 × gigabitowe RJ45 porty Rodzaj portów: RJ45, pełny duplex, adaptacyjny MDI / MDI-XStandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3abTryb przekazywania: Przełączanie do przodu i do tyłuAdresy MAC: 2 KPrzepustowość: 10 GbpsSzybkość przekazywania pakietów: 7.44 MppsWewnętrzna pamięć podręczna: 1 MbitsStandard PoE: Porty od 1: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Porty od 2 do 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Pin zasilania PoE:

Prędkość przekazywania (Mpps):
Przepustowość (switche Gbps):
Rozmiar tablicy adresów MAC:
Tryb przekazywania:
Typ obudowy:
Waga:
Wymiary:
Zastosowanie (switche):

Porty od 1 do 4: obsługuje kabel Ethernet 1/2/3/6 i 4/5/7/8
zasilanie jednocześniePorty PoE: Od 1 do 4Porty Hi-PoE: 1 Max.
moc portu: Porty 1: 60 W Porty od 2 do 4: 30 W Budżet
mocy PoE: 60 WDuży zasięg: Porty 3 do 4: do 300 m; Szybkość
portu wynosi 10 Mb/s. Obudowa: MetalowaTemperatura pracy:
-10°C do 40°C (wilgotność 5% do 95%)Zasilanie: 48 VDC, 1.35
A
7.44
10
2000
Store-and-forward
Desktop (PC/Switches)
270
121 × 88.1 × 27.6 mm
Dom i małe biuro (do 16 portów)