

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-ds-3e0510hp-e-switch-hi-poe-p-16026.html>

Przełącznik DS-3E0510HP-E Switch Hi-PoE



Cena brutto	511,00 zł
Cena netto	415,45 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUHIKSS5P090035
Kod producenta	301801513
Kod EAN	6941264031611

Opis produktu

Niezarządzalny Switch 10-portowy DS-3E0510HP-E od czołowego producenta Hikvision jest nowoczesnym urządzeniem wspierającym zarządzanie siecią urządzeń w monitoringu. Przełącznik zasilany jest za pomocą PoE i obsługuje też Hi-Poe zapewniając duży zasięg, izolację portów oraz funkcję watchdog PoE (automatyczne wykrywanie i restartowanie kamer, które nie odpowiadają).

- Porty: 10
- Porty PoE: 1 do 8
- Przepustowość: 20 Gbps
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 KV dla portów PoE
- Budżet mocy PoE: 110 W
- Standard PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
- Transmisja dalekiego zasięgu do 300 m

Jeden przewód dwie funkcje!

Dzięki technologii pozwalającej przesłać dane i zasilanie jednym przewodem nie musisz martwić się kabel zasilający! Wystarczy odpowiedni rejestrator lub switch i wszystko działa!

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Klasa przełącznika:	Niezarządzalny
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:	Brak
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	6
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów QSFP+:	Brak
Liczba portów SFP:	Brak
Liczba portów SFP+:	Brak
Pobór mocy:	120
Pozostałe parametry:	Liczba portów: 6 × gigabitowe PoE porty 2 × gigabitowe Hi-PoE porty 1 × gigabitowe RJ45 porty 1 × gigabitowe światłoczułe porty Rodzaj portów: RJ45, pełny duplex, adaptacyjny MDI / MDI-XStandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3zWewnętrzna pamięć podręczna: 1.5 MbitsStandard PoE: Porty od 1 do 2: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Porty od 3 do 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Pin zasilania PoE: Porty od 3 do 6: obsługuje kabel Ethernet 1/2/3/6 zasilanie jednocześnie Porty od 1, 2, 7 i 8:

Prędkość przekazywania (Mpps):
Przepustowość (switche Gbps):
Rozmiar tablicy adresów MAC:
Tryb przekazywania:
Typ obudowy:
Waga:
Wymiary:
Zastosowanie (switche):

obsługuje kabel Ethernet 1/2/3/6 i 4/5/7/8 zasilanie
jednocześnie Porty PoE: Od 1 do 8Porty Hi-PoE: Od 1 do 2Max.
moc portu: Porty od 1 do 2: 90 W Porty od 3 do 8: 30 W Budżet
mocy PoE: 110 WDuży zasięg: Porty 7 do 8: do 300 m
Szybkość portu wynosi 10 Mb/s Obudowa:
MetalowaTemperatura pracy: -10°C do 40°C (wilgotność 5% do
95%)Zasilanie: 54 VDC, 2.22 A
14.88
20
4000
Store-and-forward
Desktop (PC/Switches)
590
217.6 × 108.55 × 27.8 mm
Dom i małe biuro (do 16 portów)