

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-ds-3e1508-ei-smart-manager-p-16029.html>

Przełącznik DS-3E1508-EI Smart manager



Cena brutto	154,00 zł
Cena netto	125,20 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUHIKSS5P090039
Kod producenta	301801784
Kod EAN	6941264052845

Opis produktu

Zarządzalny Switch 8-portowy DS-3E1508-EI od czołowego producenta Hikvision jest nowoczesnym urządzeniem wspierającym zarządzanie siecią urządzeń w monitoringu. Przydatne funkcje inteligentnego switcha to wyświetlanie topologii sieci, alarmy push, łatwa konfiguracja portów, agregacja łączy, zarządzanie siecią, czy statystka portów.

Inteligentne zarządzalne switchy Hikvision, charakteryzują się łatwością obsługi i konserwacji. Dzięki nim użytkownik może łatwo wdrażać, monitorować i rozbudowywać swój system monitoringu w dowolnym miejscu i czasie za pomocą zdalnego oprogramowania platformy. Może przeglądać urządzenia w sieci, monitorować stan sieci i odbierać alarmy z urządzeń w czasie rzeczywistym. Zastosowanie switcha Hikvision znacznie obniża koszty obsługi i utrzymania sieci.

- Porty: 8 gigabitowe światłoczułe
- Kontrola i podgląd wideo
- Niezawodna metalowa konstrukcja
- Prędkość transmisji 16 Gbps
- Pamięć podręczna 1.5 Mbit

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Klasa przełącznika:	SMART
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:	Brak
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów QSFP+:	Brak
Liczba portów SFP:	Brak
Liczba portów SFP+:	Brak
Pobór mocy:	5
Port konsoli:	Nie
Pozostałe parametry:	Porty sieciowe: 8x gigabitowe porty RJ45 Tryb pracy: Standardowy (domyślny) Standard sieci: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3ab Pamięć podręczna: 1.5 Mbit Max. pobór prądu: 5W Zasilanie: 5 V DC, 1 A (zasilacz w zestawie) Temperatura pracy: -40 °C do +55 °C (wilgotność 5% do 95%) Obudowa: Metal Stopień ochrony: UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013)
Prędkość przekazywania (Mpps):	11.904
Przepustowość (switche Gbps):	16

Rozmiar tablicy adresów MAC:	4000
Tryb przekazywania:	Store-and-forward
Typ obudowy:	Rack (Switch/UPS)
Waga:	360
Wymiary:	70 × 27.6 × 93.1 mm
Zastosowanie (switche):	Dom i małe biuro (do 16 portów)