

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-dxs-1210-10ts-8x10gbe-2xsfp-p-15964.html>



Przełącznik DXS-1210-10TS 8x10GbE 2xSFP

Cena brutto	5 575,00 zł
Cena netto	4 532,52 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUDLISS8PDXS000
Kod producenta	DXS-1210-10TS
Kod EAN	790069409325

Opis produktu

Przełączniki DXS-1210 to przystępne cenowo urządzenia przeznaczone dla wielu sieciowych zastosowań w firmach o każdej wielkości.

Bezpieczeństwo:	Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control D-Link Safeguard Engine DHCP Server Screening IP-MAC-Port Binding DHCP Snooping IP Source Guard Dynamic ARP Inspection IPv6 Snooping IPv6 Source Guard DHCPv6 Guard IPv6 ND Inspection IPv6 Route Advertisement (RA) Guard
Klasa przełącznika:	SMART
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	Brak
Liczba portów 10Gb:	8
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów QSFP+:	Brak
Liczba portów SFP:	Brak
Liczba portów SFP+:	2
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Pobór mocy:	68.67
Port konsoli:	Tak
Prędkość przekazywania (Mpps):	148.8
Przepustowość (switche Gbps):	200
QoS:	CoS based on 802.1p Priority Queues DSCP ToS IPv6 Traffic Class TCP/UDP port VLAN ID MAC Address Ether Type IP Address Protocol Type IPv6 Flow Label
Rozmiar ramki Jumbo:	9
Rozmiar tablicy adresów MAC:	16000
Tryb przekazywania:	Store-and-forward
Typ obudowy:	Rack (Switche/UPS)
VLAN:	802.1Q VLAN Port-based VLAN 4K VLAN Groups Configurable VID 1~4094
Waga:	3.1
Warstwa przełączania (switche):	L2
Wymiary:	440 x 210 x 44 mm
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	Web-based GUI D-Link Network Assistant Utility Full CLI Telnet Server TFTP Client Configurable MDI/MDIX SNMP Supports v1/v2c/v3 SNMP Trap Smart Wizard LLDP LLDP-MED DHCP Relay

Zastosowanie (switche):

Dom i małe biuro (do 16 portów)