

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-gs116lp-switch-niezarzadzalny-16xge-poe-p-16338.html>



Przełącznik GS116LP Switch niezarządzalny 16xGE PoE+

Cena brutto	931,00 zł
Cena netto	756,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUNTGSW16000016
Kod producenta	GS116LP-100EUS
Kod EAN	606449133356

Opis produktu

16-portowy, gigabitowy przełącznik PoE+ niezarządzalny z technologią FlexPoE (76 W)

- PLUG AND PLAY: Brak konieczności instalowania oprogramowania lub przeprowadzania konfiguracji
- ZASILANIE PRZEZ SIEĆ ETHERNET: 16 porty PoE+ o całkowitym budżecie 183 W i wyposażone w technologię NETGEAR FlexPoE, która pozwala zmniejszyć budżet na zasilanie do 155 W lub nawet 76 W (z oddzielnie zakupionymi modułami zasilającymi)
- Elastyczny system montażu Montaż na stojaku, biurku lub ścianie.
- MAŁY ROZMIAR, METALOWA OBUDOWA I CICHY PRACA: Trwała jakość, oszczędność miejsca i cisza zapewniają spokój ducha.
- DOŻYWOTNIA OGRANICZONA GWARANCJA I WYMIANA W NASTĘPNYM DNIU ROBOCZYM: Firma NETGEAR ma możliwość korzystania z sieci w celu zapewnienia jej prawidłowego działania.
- SOLIDNA METALOWA OBUDOWA, OBUDOWA DO MONTAŻU NA BIURKU/STELAŻU Z CICHYMI WENTYLATORAMI: Możliwość umieszczenia na biurku lub na zamontowanej szafie typu Rack zapewnia cichą i trwałą pracę.
- Dostępne opcje Power-Over-Ethernet (PoE) i PoE+ umożliwiają zasilanie kamer bezpieczeństwa IP, telefonów VoIP, punktów dostępu bezprzewodowego oraz innych urządzeń z zasilaniem PoE.
- Te przełączniki PoE+ są elastyczne nie tylko pod względem umiejscowienia, ale także pod względem mocy PoE
- Wbudowany przełącznik zasilania PoE, który pozwala na opcjonalne / wymienne zasilacze* (sprzedawane osobno), które mogą być używane do zwiększania (lub zmniejszania) mocy PoE dostępnej na przełączniku
- Unikalny system montażu zwiększa elastyczność zastosowań i pozwala umieścić przełączniki na biurku, zamontować je na ścianie lub w formie stelażu (akcesoria znajdują się w zestawie).
- Możliwość korzystania z łączności Fast Ethernet i Gigabit Ethernet
- Energooszczędna technologia dla jeszcze lepszego zarządzania energią
- Automatyczna regulacja zasilania PoE: przełącznik automatycznie i bardzo szczegółowo reguluje poziom zasilania PoE na podstawie wymagań urządzenia, niezależnie od klasy PoE.
- Standard Auto-MDI/MDIX eliminuje konieczność użycia kabli skrosowanych
- Architektura przełączania nieblokującego umożliwia uzyskiwanie maksymalnej przepustowości sieci przewodowej
- Autonegociowanie w celu automatycznego nawiązywania połączenia między przełącznikiem i urządzeniem końcowym przy najwyższej prędkości
- Dostępna opcja Power-over-Ethernet (PoE) umożliwia zasilanie kamer bezpieczeństwa IP, telefonów VoIP, punktów dostępu bezprzewodowego oraz innych urządzeń wymagających zasilania.

Architektura sieci (switcha):	GigabitEthernet
Bufor pakietów:	1
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):	2088514
Klasa przełącznika:	Niezarządzalny
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	16
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:	Brak
Liczba portów 10Gb:	Brak

Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	16
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów QSFP+:	Brak
Liczba portów SFP:	Brak
Liczba portów SFP+:	Brak
Możliwość łączenia w stos:	Nie
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Obsługiwane protokoły i standardy:	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3x Flow Control
Pobór mocy:	90
Port konsoli:	Nie
Pozostałe parametry:	Całkowity budżet PoE: 76 W Oszczędność energii dzięki krótkim kablom Obsługa technologii Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) Proporcje kolejki WRR: 1:3:5:7:8:10:12:15 Klasa FCC: B
Przepustowość (switche Gbps):	32
QoS:	IEEE 802.1p QoS
Rozmiar tablicy adresów MAC:	4000
Tryb przekazywania:	Store-and-forward
Typ obudowy:	Rack (Switch/UPS)
Waga:	0.88
Wentylator (switch):	Nie
Wymiary:	286 x 102 x 27 mm
Zasilacz (switch):	Zewnętrzny
Zastosowanie (switch):	Dom i małe biuro (do 16 portów)