

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-gs1900-24ep-eu0101f-24xgbe-l2-12xpoe-rack-130w-p-16606.html>

Przełącznik GS1900-24EP-EU0101F 24xGbE L2 12xPoE Rack 130W



Cena brutto	1 143,00 zł
Cena netto	929,27 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUZYXSZ24P90005
Kod producenta	GS1900-24EP-EU0101F
Kod EAN	4718937609468

Opis produktu

Inteligentny zarządzalny przełącznik GS1900. Idealny wybór do prostej konfiguracji SMB.

Architektura sieci (switche):
Bezpieczeństwo:

Bufor pakietów:
Funkcje L2:
Klasa przełącznika:
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):
Obsługa ramek Jumbo:
Obsługiwane protokoły i standardy:

Pobór mocy:
Prędkość przekazywania (Mpps):
Przepustowość (switche Gbps):
QoS:

Rozmiar ramki Jumbo:
Rozmiar tablicy adresów MAC:
Typ obudowy:
Waga:
Warstwa przełączania (switche):
Wentylator (switche):
Wymiary:
Zasilacz (switche):
Zastosowanie (switche):

GigabitEthernet
IEEE 802.1x Port security Layer 2 MAC filtering Static MAC forwarding RADIUS TACACS+ SSL Management VLAN CPU defense engine DoS prevention
525
IGMP snooping (v1, v2, v3)
SMART
24
12
Tak
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab (1000BASE-T) Ethernet IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3az EEE support IEEE 802.1p CoS support IEEE 802.3af PoE (GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP) IEEE 802.3at PoE plus (GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP) IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Full-duplex and half duplex operation with IEEE 802.3x flow control and backpressure Store and forward Auto MDI/MID-X
166.5
35.7
48
IEEE 802.1p class of service (SPQ, WRR) Port-based CoS IP TOS precedence
9
8000
Rack (Switche/UPS)
2.48
L2
Nie
330 x 230 x 44 mm
Wewnętrzny
Dom i małe biuro (do 16 portów)