

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-gs316epp-switch-unmanaged-16xge-poe-p-16337.html>

Przełącznik GS316EPP Switch unmanaged 16xGE PoE+



Cena brutto	1 181,00 zł
Cena netto	960,16 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUNTGSW16000015
Kod producenta	GS316EPP-100PES
Kod EAN	606449154405

Opis produktu

16-portowy przełącznik PoE+ Gigabit Ethernet Plus o dużej mocy (231W) z 1 Port SFP

Gigabit Ethernet

Każdy z 16 portów zapewnia do 1000 Mb/s dedykowanej, nieblokującej przepustowości.

Obsługa PoE+

15 portów PoE+ zapewnia łącznie 231 W mocy, dzięki czemu możesz zasilac i podłączać swoje urządzenia jednym przewodem.

Zaawansowane sterowanie PoE

Zarządzanie priorytetami PoE, limitem zasilania PoE na port, planowaniem PoE i innymi funkcjami w celu zapewnienia prostej kontroli nad wszystkimi urządzeniami zasilanymi przez PoE.

Przełączanie bez blokowania

Sieć szkieletowa o szybkości łącza 10 Gb/s (10/100/1000 Mb/s) zapewnia łączność z urządzeniami bez ograniczeń.

Konstrukcja bez wentylatora

Cicha praca sprawia, że ten przełącznik jest idealny do środowisk wrażliwych na hałas.

Wszechstronne opcje montażu

Zainstaluj przełącznik na pulpicie lub zamontuj go na na ścianie za pomocą elementów montażowych dostarczonych w opakowaniu.

Akcesoria w zestawie:

Architektura sieci (switche):
Bufor pamięci (switche):
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):
Funkcje L2:

Funkcje L3:
Klasa przełącznika:
Liczba portów 10/100 Mbps:
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:
Liczba portów 10Gb:
Liczba portów COMBO:

Przełącznik NETGEAR Plus Zasilacz (kabel zasilający zależy od regionu) Zestaw do montażu na ścianie Gumowe nóżki
Instrukcja instalacji
GigabitEthernet
192
570435
Śledzenie IGMP (v1, v2 i v3) Blokada nieznanej transmisji grupowej Obsługiwane grupy Multicast: 128 Agregacja łączy / trunking portów Liczba LGD i liczba członków: 8/8
DHCP client
Niezarządzalny
Brak
16
Brak
Brak
Brak

Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów QSFP+:	Brak
Liczba portów SFP:	1
Liczba portów SFP+:	Brak
Możliwość łączenia w stos:	Nie
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Obsługiwane protokoły i standardy:	EEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3x Full-duplex Flow Control IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+
Port konsoli:	Nie
Przepustowość (switche Gbps):	32
QoS:	Ograniczenie szybkości DSCP IEEE 802.1p COS VLAN oparty na portach TOS WRR (Weighted Round Robin) Technologia kolejki ścisłego priorytetu
Rozmiar ramki Jumbo:	10000
Rozmiar tablicy adresów MAC:	4000
Tryb przekazywania:	Store-and-forward
Typ obudowy:	Rack (Switch/UPS)
Waga:	883
Wentylator (switch):	Nie
Wymiary:	286 x 102 x 27 mm
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	Hasło systemowe GUI do zarządzania przez przeglądarkę internetową Dublowanie portów Maksymalna dozwolona liczba portów źródłowych (dublowanie portów jeden do jednego) Dublowanie portów wiele do jednego Narzędzie do testowania kabli Przesyłanie konfiguracji (na serwer)
Zasilacz (switch):	Wewnętrzny
Zastosowanie (switch):	Dom i małe biuro (do 16 portów)