

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-niezarzadzalny-gs305pp-5x1gb-4xpoe-p-16354.html>

Przełącznik niezarządzalny GS305PP 5x1Gb (4xPoE+)



Cena brutto	445,00 zł
Cena netto	361,79 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUNTG5W5P000013
Kod producenta	GS305PP-100PES
Kod EAN	606449142433

Opis produktu

5-PORTOWY NIEZARZĄDZANY PRZEŁĄCZNIK NETGEAR GIGABIT ETHERNET POE+ O DUŻEJ MOCY (GS305PP)

Niezarządzane przełączniki Ethernet SOHO zapewniają proste i niedrogie możliwości nawiązywania połączenia sieciowego w małych firmach, w domach i biurach. Są one proste w użyciu, niezawodne oraz wytrzymałe dzięki metalowym obudowom. Obsługa portów Power-over-Ethernet (PoE) umożliwia również zasilanie i przesyłanie danych za pomocą jednego kabla sieci Ethernet CAT-5 dla urządzeń takich jak kamery IP, telefony VoIP, bezprzewodowe punkty dostępu i nie tylko. Dzięki przełącznikom Plug and Play możesz szybko i łatwo rozbudować swoją sieć na wiele urządzeń, bez konieczności przeprowadzania konfiguracji. Są dostępne z liczbą portów od 5 do 48 i obsługują technologie energooszczędne, dzięki czemu pozwalają oszczędzić prąd i pieniądze.

Rozszerzone funkcje:

- Możliwość korzystania z łączności Fast Ethernet i Gigabit Ethernet
- Energooszczędna technologia dla jeszcze lepszego zarządzania energią
- Standard Auto-MDI/MDIX eliminuje konieczność użycia kabli skrosowanych
- Architektura przełączania nieblokującego umożliwia uzyskiwanie maksymalnej przepustowości sieci przewodowej
- Autonegocjowanie w celu automatycznego nawiązywania połączenia między przełącznikiem i urządzeniem końcowym przy najwyższej prędkości
- Dostępna opcja Power-over-Ethernet (PoE) umożliwia zasilanie kamer bezpieczeństwa IP, telefonów VoIP, punktów dostępu bezprzewodowego oraz innych urządzeń wymagających zasilania.
- Konstrukcja bez wentylatora umożliwiającą ciche działanie
- Do położenia na półce, montażu na ścianie lub w stelażu (GS324, GS348)

Akcesoria w zestawie:

Architektura sieci (switch):
Bufor pakietów:
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):
Klasa przełącznika:
Liczba portów 10/100 Mbps:
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:
Liczba portów 10Gb:
Liczba portów COMBO:
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):
Liczba portów PoE+:
Liczba portów QSFP+:
Liczba portów SFP:
Liczba portów SFP+:
Obsługa ramek Jumbo:
Pobór mocy:

Zasilacz Gumowe stopki do instalacji na biurku Zestaw do montażu na ścianie Instrukcja instalacji
GigabitEthernet
128
6710127
Niezarządzalny
Brak
5
Brak
Brak
4
4
Brak
Brak
Brak
Tak
88.89

Prędkość przekazywania (Mpps):	1448000
Przepustowość (switche Gbps):	10
QoS:	802.1P Based (CoS) Supported
Rozmiar ramki Jumbo:	9.2
Rozmiar tablicy adresów MAC:	2000
Typ obudowy:	Desktop (PC/Switch)
Waga:	0.41
Wentylator (switch):	Tak
Wymiary:	158 x 101 x 29 mm
Zasilacz (switch):	Zewnętrzny
Zastosowanie (switch):	Dom i małe biuro (do 16 portów)