

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-niezarzadzalny-gs316pp-16x1gb-poe-p-16333.html>

Przełącznik niezarządzalny GS316PP 16x1Gb PoE+



Cena brutto	1 164,00 zł
Cena netto	946,34 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUNTGSW16000011
Kod producenta	GS316PP-100EUS
Kod EAN	606449146912

Opis produktu

16-PORTOWY NIEZARZĄDZANY PRZEŁĄCZNIK GIGABIT ETHERNET O DUŻEJ MOCY POE+ FIRMY NETGEAR (GS316PP)

Niezarządzane przełączniki Ethernet SOHO zapewniają proste i niedroge możliwości nawiązywania połączenia sieciowego w małych firmach, w domach i biurach. Są one proste w użyciu, niezawodne oraz wytrzymałe dzięki metalowym obudowom. Obsługa portów Power-over-Ethernet (PoE) umożliwia również zasilanie i przesyłanie danych za pomocą jednego kabla sieci Ethernet CAT-5 dla urządzeń takich jak kamery IP, telefony VoIP, bezprzewodowe punkty dostępu i nie tylko. Dzięki przełącznikom Plug and Play możesz szybko i łatwo rozbudować swoją sieć na wiele urządzeń, bez konieczności przeprowadzania konfiguracji. Są dostępne z liczbą portów od 5 do 48 i obsługują technologie energooszczędne, dzięki czemu pozwalają oszczędzić prąd i pieniądze.

Rozszerzone funkcje:

- Możliwość korzystania z łączności Fast Ethernet i Gigabit Ethernet
- Energooszczędna technologia dla jeszcze lepszego zarządzania energią
- Standard Auto-MDI/MDIX eliminuje konieczność użycia kabli skrosowanych
- Architektura przełączania nieblokującego umożliwia uzyskiwanie maksymalnej przepustowości sieci przewodowej
- Autonegocjowanie w celu automatycznego nawiązywania połączenia między przełącznikiem i urządzeniem końcowym przy najwyższej prędkości
- Dostępna opcja Power-over-Ethernet (PoE) umożliwia zasilanie kamer bezpieczeństwa IP, telefonów VoIP, punktów dostępu bezprzewodowego oraz innych urządzeń wymagających zasilania.
- Konstrukcja bez wentylatora umożliwiającą ciche działanie
- Do położenia na półce, montażu na ścianie lub w stelażu (GS324, GS348)

Akcesoria w zestawie:

Architektura sieci (switche):

Bufor pakietów:

Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):

Klasa przełącznika:

Liczba portów 10/100 Mbps:

Liczba portów 10/100/1000 Mbps:

Liczba portów 10Gb:

Liczba portów COMBO:

Liczba portów PoE (PoE + PoE+):

Liczba portów PoE+:

Liczba portów QSFP+:

Liczba portów SFP:

Liczba portów SFP+:

Zasilacz Gumowe stopki do instalacji na biurku Zestaw do montażu na ścianie Instrukcja instalacji

GigabitEthernet

1

2362192

Niezarządzalny

Brak

16

Brak

Brak

16

16

Brak

Brak

Brak

Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Obsługiwane protokoły i standardy:	IEEE 802.3 CSMA/CD 802.3az Energy Efficient Ethernet
Pobór mocy:	195.9
Prędkość przekazywania (Mpps):	1448000
Przepustowość (switche Gbps):	32
QoS:	802.1P Based (CoS) Supported Honors DSCP (DiffServ) Tags
Rozmiar ramki Jumbo:	9.2
Rozmiar tablicy adresów MAC:	4000
Typ obudowy:	Desktop (PC/Switch)
Waga:	0.88
Wentylator (switch):	Tak
Wymiary:	286 x 102 x 27 mm
Zasilacz (switch):	Zewnętrzny
Zasilanie:	200 W
Zastosowanie (switch):	Dom i małe biuro (do 16 portów)