

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-niezarzadzalny-gs324p-24xgb-poe-p-16342.html>

Przełącznik niezarządzalny GS324P 24xGb PoE



Cena brutto	1 426,00 zł
Cena netto	1 159,35 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUNTGSW24000003
Kod producenta	GS324P-100EUS
Kod EAN	606449144802

Opis produktu

24-PORTOWY NIEZARZĄDZANY PRZEŁĄCZNIK POE+ GIGABIT ETHERNET (GS324P)

Niezarządzane przełączniki Ethernet SOHO zapewniają proste i niedrogie możliwości nawiązywania połączenia sieciowego w małych firmach, w domach i biurach. Są one proste w użyciu, niezawodne oraz wytrzymałe dzięki metalowym obudowom. Obsługa portów Power-over-Ethernet (PoE) umożliwia również zasilanie i przesyłanie danych za pomocą jednego kabla sieci Ethernet CAT-5 dla urządzeń takich jak kamery IP, telefony VoIP, bezprzewodowe punkty dostępu i nie tylko. Dzięki przełącznikom Plug and Play możesz szybko i łatwo rozbudować swoją sieć na wiele urządzeń, bez konieczności przeprowadzania konfiguracji. Są dostępne z liczbą portów od 5 do 48 i obsługują technologie energooszczędne, dzięki czemu pozwalają oszczędzić prąd i pieniądze.

Rozszerzone funkcje:

- Możliwość korzystania z łączności Fast Ethernet i Gigabit Ethernet
- Energooszczędna technologia dla jeszcze lepszego zarządzania energią
- Automatyczna regulacja zasilania PoE: przełącznik automatycznie i bardzo szczegółowo reguluje poziom zasilania PoE na podstawie wymagań urządzenia, niezależnie od klasy PoE.
- Standard Auto-MDI/MDIX eliminuje konieczność użycia kabli skrosowanych
- Architektura przełączania nieblokującego umożliwia uzyskiwanie maksymalnej przepustowości sieci przewodowej
- Autonegocjowanie w celu automatycznego nawiązywania połączenia między przełącznikiem i urządzeniem końcowym przy najwyższej prędkości
- Dostępna opcja Power-over-Ethernet (PoE) umożliwia zasilanie kamer bezpieczeństwa IP, telefonów VoIP, punktów dostępu bezprzewodowego oraz innych urządzeń wymagających zasilania.
- Montaż na biurku lub w szafie

Akcesoria w zestawie:

Architektura sieci (switch):
Bezpieczeństwo:
Bufor pakietów:
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):
Klasa przełącznika:
Liczba portów 10/100 Mbps:
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:
Liczba portów 10Gb:
Liczba portów COMBO:
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):
Liczba portów PoE+:
Liczba portów QSFP+:
Liczba portów SFP:
Liczba portów SFP+:

Przewód zasilający Gumowe stopki do instalacji na biurku
Zestaw do montażu na ścianie Instrukcja instalacji
GigabitEthernet
Certyfikaty: CB CE LVD UL
192
1193574
Niezarządzalny
Brak
24
Brak
Brak
16
Brak
Brak
Brak
Brak

Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Obsługiwane protokoły i standardy:	IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3 CSMA/CD 802.3az Energy Efficient Ethernet
Pobór mocy:	210
Prędkość przekazywania (Mpps):	1448000
Przepustowość (switche Gbps):	48
QoS:	802.1P Based (CoS) Supported Honors DSCP (DiffServ) Tags
Rozmiar ramki Jumbo:	10
Rozmiar tablicy adresów MAC:	8000
Typ obudowy:	Desktop (PC/Switch)
Waga:	2.44
Wentylator (switch):	Tak
Wymiary:	330 x 206 x 43 mm
Zastosowanie (switch):	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)