

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-pfs3010-8et-96-v2-8-portowy-switch-poe-p-15915.html>

Przełącznik PFS3010-8ET-96-V2

8 portowy switch POE



Cena brutto	335,00 zł
Cena netto	272,36 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUDAH8W8P000000
Kod producenta	6923172507556
Kod EAN	6923172507556

Opis produktu

Switch PoE 8-portowy (niezarządzany) Dahua PFS3010-8ET-96-V2 to ekonomiczny switch warstwy drugiej, który został wyposażony w 8 portów RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps) i 2 porty RJ45 Uplink 1 Gbps. PFS3010-8ET-96-V2 jest zgodny ze standardem zasilania IEEE802.3af i IEEE802.3at. Obsługuje standardy PoE IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE, IEEE802.3bt. Jest to świetne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci. Switch oferuje całkowity budżet zasilania PoE dla podłączonych urządzeń wynosi 96W. Dodatkowo przełącznik sieciowy został wyposażony w technologię PoE 2.0 zawierającą funkcje takie jak: Watchdog PoE, inteligentne PoE oraz wsparcie dla trybu long-distance 250m

Cechy PFS3010-8ET-96-V2:

- Switch warstwy drugiej
- Intelligent PoE
- Przepustowość: 5.6Gbps
- 8x port RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps)
- 2x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps)
- Sygnalizacja optyczna LED pracy
- Zabezpieczenia: ESD, przed wyladowaniami
- Obsługuje transmisję PoE na odległość 250 metrów
- Zasilanie: DC 53V (zasilacz w zestawie)
- Całkowity pobór mocy: maks. 96W

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Bufor pamięci (switche):	4
Klasa przełącznika:	Niezarządzalny
Liczba portów 10/100 Mbps:	8
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	2
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:	Brak
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów QSFP+:	Brak
Liczba portów SFP:	Brak
Liczba portów SFP+:	Brak
Pobór mocy:	96
Pozostałe parametry:	Warunki pracy: 10°C to +55°C 5% 95% (RH) Pobór prądu: Na biegu jałowym: 3 W Pełne obciążenie: 96W Standard komunikacji: IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE802.3x Wilgotność pracy: 5% ~ 95% Standard PoE: IEEE802.3af;

Prędkość przekazywania (Mpps):
Przepustowość (switche Gbps):
Rozmiar tablicy adresów MAC:
Warstwa przełączania (switche):
Wymiary:
Zasilanie:
Zastosowanie (switche):

IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt Zasilanie PoE: 96W
Zarządzanie poborem energii: Tak Przypisanie pinów PoE: 5%
~ 95% Long Distance PoE: Transmisja PoE na odległość 250 m
PoE Watchdog: Tak Ochrona przed ładunkami
elektrostatycznymi: Wyładowanie w powietrzu: 8 kV
Wyładowanie kontaktowe: 6 kV Ochrona przed piorunami:
Tryb wspólny: 4 kV Tryb różnicowy: 2 kV
4.17
5.6
8000
L2
190 × 100 × 30 mm
48 V - 57 V DC
Dom i małe biuro (do 16 portów)