

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-pfs3218-16et-135-switch-poe-p-15911.html>

Przełącznik PFS3218-16ET-135 switch POE



Cena brutto	907,00 zł
Cena netto	737,40 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUDAHSW16000001
Kod producenta	6939554939808
Kod EAN	6939554939808

Opis produktu

Switch PoE 16-portowy + 4 porty combo RJ45/SFP Dahua PFS3218-16ET-135

Switch PoE 16-portowy + 4 porty combo RJ45/SFP Dahua PFS3218-16ET-135 to ekonomiczny switch PoE warstwy 2, który został stworzony do budowy systemów monitoringu IP. PFS3218-16ET-135 został wyposażony w 16 portów RJ45 10/100Mbps z obsługą technologii PoE 802.3af/at (power over ethernet) oraz 2 porty RJ45 Uplink 1 Gbps współdzielone (Combo) z 2 portami na wkładki SFP. Całkowity budżet zasilania PoE dla podłączonych urządzeń wynosi 135W. Urządzenie wspiera standardy IEEE 802.3af, IEEE 802.3at oraz Hi-PoE (2 pierwsze porty).

Switch PoE Dahua PFS3218-16ET-135 został wyposażony w funkcje takie jak Watchdog PoE, możliwość izolowania portów, QoS dla portów VIP oraz wsparcie dla trybu long-distance 250m. Użyto w nim 16 portów PoE, które pozwalają na zasilanie urządzenia docelowego o poborze mocy nieprzekraczającej 30W (wyjątkiem stanowią 2 pierwsze porty z obsługą standardu Hi-PoE, które mogą dostarczać moc na poziomie do 60W). Switch korzysta z inteligentnych portów PoE, które to na bieżąco regulują pobór zasilania w momencie przeciążenia. Jeżeli wszystkie zasilane urządzenia przekroczą wartość 135W, switch automatycznie rozłączy port komunikacyjny o najniższym priorytecie.

Cechy PFS3218-16ET-135:

- Inteligentne PoE
- PD Alive (PoE Watchdog)
- Transmisja PoE na duże odległości
- Płynna transmisja
- Szeroka temperatura pracy: 10 do 55 ° C (14 ° F do 131 ° F)
- Izolacja portu

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Bufor pamięci (switche):	4
Klasa przełącznika:	Niezarządzalny
Liczba portów 10/100 Mbps:	16
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	2
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:	Brak
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów QSFP+:	Brak
Liczba portów SFP:	2
Liczba portów SFP+:	Brak
Port konsoli:	Nie
Pozostałe parametry:	Warstwa: Warstwa 2 Zarządzane: Nie Zgodność z normami:

Prędkość przekazywania (Mpps):
Przepustowość (switche Gbps):
Rozmiar tablicy adresów MAC:
Warstwa przełączania (switche):
Wymiary:
Zasilanie:
Zastosowanie (switche):

IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z
Funkcja sprzętowa: Funkcja sprzętowa Standardowy zasilacz:
Tak PoE: Tak Port Ethernet: 16 Port optyczny: 2 Szybkość portu
Ethernet: 100 Mb/s Szybkość portu optycznego: 1 Gb/s
Temperatura robocza: 10°C do 55°C Wilgotność pracy: 10-90%
Wilgotność przechowywania: 5-95% Standard PoE: IEEE802.3af,
IEEE802.3at, Hi-PoE Przypisanie pinów PoE: PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4,
5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) Transmisja PoE na duże odległości: tak
VLAN: Izolacja portu QoS: Tak Konserwacja systemu: PD Alive
Liczba miejsc na karty: Port 1-16: 16 × RJ45 10/100 Mbps Port
1718: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (uplink) Port 1718: 2 × SFP
1000 Mbps (uplink) (combo) Pobór energii: Bieg jałowy: 5 W
Pełne obciążenie: 135 W. Budżet PoE: Port 1-260W, Port
31630W, Łącznie 135W ESD: Wyładowanie w powietrzu : 8
kV Wyładowanie stykowe: 6 kV Piorunochronny: Tryb
wspólny: 4 kV Tryb różnicowy : 2 kV
5.3568
7.2
8000
L2
440 × 300 × 44 mm
Zasilacz: 100 V AC 240 V AC
Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)