

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-qsw-m1208-8c12-ports-4-8-10gbe-p-15718.html>

# Przełącznik QSW-M1208-8C12 ports (4+8) 10GbE



|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | 4 318,00 zł           |
| Cena netto       | 3 510,57 zł           |
| Dostępność       | Aktualnie niedostępny |
| Czas wysyłki     | 24 godziny            |
| Numer katalogowy | 1NBQNPO240000018      |
| Kod producenta   | QSW-M1208-8C          |
| Kod EAN          | 4713213517833         |

## Opis produktu

### QSW-M1208-8C

Uaktualnij swoją sieć za pomocą zarządzanego przełącznika 10GbE.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Architektura sieci (switche):      | GigabitEthernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bezpieczeństwo:                    | Access Control Lists (ACL): ACL by IP address, ACL by MAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Funkcje L2:                        | LACP IGMP snooping v2 and v3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Klasa przełącznika:                | Zarządzalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Liczba portów COMBO:               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Liczba portów SFP+:                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Obsługa ramek Jumbo:               | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obsługiwane protokoły i standardy: | IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T IEEE 802.3an 10G BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3ae 10G Fiber IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.1p Class of Services |
| Pobór mocy:                        | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pozostałe funkcje:                 | Link Layer Discovery Protocol (LLDP): LLDP remote device Interface: Web UI SNMP, DNS, DHCP client entry                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pozostałe parametry:               | Certyfikaty: FCC, CE, VCCI, BSMI, RCM, WEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Przepustowość (switche Gbps):      | 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| QoS:                               | Port-based QoS IEEE 802.1p CoS IPv4 DSCP-based QoS IPv4 ToS-based QoS                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rozmiar ramki Jumbo:               | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rozmiar tablicy adresów MAC:       | 16000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tryb przekazywania:                | Store-and-forward                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Typ obudowy:                       | Desktop (PC/Switch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VLAN:                              | VLAN configuration Port-based private VLAN IEEE 802.1Q-based VLAN                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Waga:                              | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Warstwa przełączania (switch):     | L2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wentylator (switch):               | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wymiary:                           | 46.65 x 285 x 236.6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zasilacz (switch):                 | Wewnętrzny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zastosowanie (switch):             | Dom i małe biuro (do 16 portów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |