

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-qsw-m2116p-2t2s-16port-poe-2-5gbe-rj45-p-15723.html>

Przełącznik QSW-M2116P-2T2S 16port PoE 2.5GbE RJ45



Cena brutto	4 099,00 zł
Cena netto	3 332,52 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NBQNPOQSWM2116P
Kod producenta	QSW-M2116P-2T2S
Kod EAN	4713213518861

Opis produktu

Urządzenie QSW-M2116P-2T2S firmy QNAP to zarządzany przełącznik L2 PoE z szesnastoma portami 2,5GbE PoE+ 30 W, dwoma portami 10GbE PoE++ 90 W. Urządzenie QSW-M2116P-2T2S oferuje całkowitą moc 280 W oraz dwa porty 10GbE SFP+, dzięki czemu nie tylko umożliwia stworzenie szybkiej i wydajnej infrastruktury sieciowej PoE dla punktów dostępowych i routerów Wi-Fi 6, ale także zapewnia możliwość łączenia sieci szkieletowej. System przełączników QSS firmy QNAP z przyjaznym w obsłudze interfejsem sieci Web, pomaga administratorom IT efektywnie kontrolować sieci Layer 2 i PoE, w tym bezprzewodowe punkty dostępu, kamery IP i cyfrowy podpis, przełączniki rdzeniowe i serwery. Urządzenie QSW-M2116P-2T2S zapewnia małym i średnim przedsiębiorstwom zoptymalizowane kosztowo i centralnie zarządzane rozwiązanie do wdrażania sieci LAN.

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Bezpieczeństwo:	Access Control Lists (ACL): ACL by IP address
Funkcje L2:	LACP IGMP snooping v2
Klasa przełącznika:	Zarządzalny
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:	6
Liczba portów 10Gb:	2
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	2
Liczba portów SFP+:	2
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Obsługiwane protokoły i standardy:	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3an 10G BASE-T IEEE 802.3ae 10G Fiber IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3af/at/bt Power-over-Ethernet (PoE)
Port konsoli:	Tak
Pozostałe funkcje:	Link Layer Discovery Protocol (LLDP): LLDP remote device Interface: Web UI SNMP, DNS, DHCP client entry Loop protection Port mirror
Prędkość przekazywania (Mpps):	160
Przepustowość (switche Gbps):	80
QoS:	Port-based QoS VLAN-based QoS
Rozmiar ramki Jumbo:	9
Rozmiar tablicy adresów MAC:	32000
Typ obudowy:	Rack (Switche/UPS)
VLAN:	VLAN configuration IEEE 802.1Q-based VLAN
Waga:	2.13
Warstwa przełączania (switche):	L2
Wentylator (switche):	Tak
Wymiary:	43,5 x 285 x 234,8 mm

Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:
Zasilacz (switche):
Zastosowanie (switche):

Sieć Web
Wewnętrzny
Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)