

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-qsw-m408-4c-4port-10gbe-8x1gbe-p-15716.html>

Przełącznik QSW-M408-4C

4port 10GbE 8x1GbE



Cena brutto	2 457,00 zł
Cena netto	1 997,56 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NBQNPO000000023
Kod producenta	QSW-M408-4C
Kod EAN	4713213516713

Opis produktu

QSW-M408-4C

Podstawowy przełącznik Warstwy 2 zarządzany przez sieć do wdrożenia w sieciach małych i średnich przedsiębiorstwach. Model QSW-M408-4C to Przełącznik Warstwy 2 zarządzany przez sieć, wyposażony w cztery porty combo 10GbE SFP+/RJ45 i osiem portów Gigabit. Model QSW-M408-4C, obsługujący przełączanie w warstwie 2 i zarządzanie siecią za pomocą przyjaznego w obsłudze interfejsu WWW, oferuje elastyczne wdrażanie w hybrydowych środowiskach sieciowych wysokiej szybkości i stanowi podstawowe rozwiązanie do zarządzania siecią, które może być używane nawet przez specjalistów spoza branży IT. Model QSW-M408-4C jest kompatybilny z technologiami 10GbE i NBASE-T, umożliwiając obsługę do pięciu prędkości (10 G / 5 G / 2,5 G / 1 G / 100 M), w celu zapewnienia wyższych szybkości transmisji przy użyciu istniejących kabli Cat 5e i 6a. Dzięki wysokiej wydajności, przyjaznym w obsłudze funkcjom zarządzania i kompaktowej obudowie, model QSW-M408-4C umożliwia szybkie stworzenie hybrydowej sieci wysokich prędkości w przystępnej cenie, przy jednoczesnej optymalizacji przepustowości sieci i zapewnieniu bezpieczeństwa konserwacji sieci.

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Klasa przełącznika:	Zarządzalny
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	8
Liczba portów SFP+:	4
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Obsługiwane protokoły i standardy:	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2,5G/5GBase-T IEEE 802.3an 10G BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3ae 10G Fiber IEEE 802.3x Kontrola przepływu Full-Duplex IEEE 802.1Q Tagowanie VLAN IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Klasa usługi IEEE 802.1p
Pobór mocy:	31.46
Port konsoli:	Tak
Pozostałe parametry:	Certyfikaty: CE, FCC, VCCI, BSMI, CCC
Prędkość przekazywania (Mpps):	96
Przepustowość (switche Gbps):	48
Rozmiar ramki Jumbo:	9
Rozmiar tablicy adresów MAC:	16000
Typ obudowy:	Desktop (PC/Switch)
Waga:	1.15
Warstwa przełączania (switch):	L2
Wentylator (switch):	Tak
Wymiary:	42,5 × 290 × 127 mm
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	Sieć Web
Zasilacz (switch):	Wewnętrzny

Zasilanie:
Zastosowanie (switche):

100-240 VAC, 50/60 Hz
Dom i małe biuro (do 16 portów)