

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-sg1008mp-8x1gb-poe-p-16454.html>

# Przełącznik SG1008MP 8x1GB PoE+



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 583,00 zł        |
| Cena netto       | 473,98 zł        |
| Dostępność       | Dostępny         |
| Czas wysyłki     | 24 godziny       |
| Numer katalogowy | 1NUTPLSW8P000003 |
| Kod producenta   | TL-SG1008MP      |
| Kod EAN          | 6935364086770    |

## Opis produktu

### Gigabitowy przełącznik typu desktop/do montażu w szafie rack, 8 portów PoE+

- 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s
- 8 portów PoE+, transfer danych i zasilanie urządzenia przy wykorzystaniu jednego kabla
- Zgodność ze standardem IEEE 802.3af/at
- Innowacyjna technologia oszczędzania energii pozwala zredukować pobór mocy aż o 75%\*
- Obsługa standardu PoE+ z całkowitym budżetem mocy wynoszącym 126W i do 30W na porcie
- Instalacja plug and play - nie wymaga konfiguracji

TL-SG1008MP to gigabitowy przełącznik typu desktop/do montażu w szafie rack z ośmioma portami PoE+. Urządzenie zapewnia prosty sposób rozbudowy sieci przewodowej poprzez przesył zasilania i danych za pomocą przewodu Ethernet. Dysponując 126W całkowitego budżetu mocy, w tym do 30W na każdym porcie, TL-SG1008MP może zasilać urządzenia wymagające dużego poboru mocy, takie jak punkty dostępowe, kamery IP lub telefony IP. Co więcej, dzięki innowacyjnej technologii, urządzenie może zaoszczędzić do 75% energii, co sprawia że jest ekologicznym rozwiązaniem zarówno w domowej jak i biurowej sieci.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akcesoria w zestawie:           | TL-SG1008MP Przewód zasilający Instrukcja instalacji Zestaw do montażu w szafie rack Gumowe nóżki                                                                                                                                                              |
| Architektura sieci (switche):   | GigabitEthernet                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bufor pamięci (switche):        | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Klasa przełącznika:             | Niezarządzalny                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Liczba portów 10/100 Mbps:      | Brak                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps: | 8                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Liczba portów 10Gb:             | Brak                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Liczba portów COMBO:            | Brak                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+): | 8                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Liczba portów QSFP+:            | Brak                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Liczba portów SFP:              | Brak                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Liczba portów SFP+:             | Brak                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Port konsoli:                   | Nie                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pozostałe funkcje:              | Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE (PD) działającymi w standardzie IEEE 802.3af/at Priorytetowanie portów Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów Mac Kontrola przepływu IEEE802.3x dla trybu pełnego duplexu i Backpressure dla trybu półduplexu |
| Przepustowość (switche Gbps):   | 16                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rozmiar tablicy adresów MAC:    | 4000                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tryb przekazywania:             | Store-and-forward                                                                                                                                                                                                                                              |
| Warstwa przełączania (switche): | L2                                                                                                                                                                                                                                                             |

---

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Wentylator (switche):   | Tak                             |
| Wymiary:                | 294 x 180 x 44 mm               |
| Zasilacz (switche):     | Wewnętrzny                      |
| Zasilanie:              | 100-240VAC, 50/60Hz             |
| Zastosowanie (switche): | Dom i małe biuro (do 16 portów) |