

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-sg105pe-switch-smart-5xgb-4xpoe-p-16419.html>

Przełącznik SG105PE Switch Smart 5xGb (4xPoE+)



Cena brutto	272,00 zł
Cena netto	221,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUTPLSS5P000001
Kod producenta	TL-SG105PE
Kod EAN	6935364052744

Opis produktu

TL-SG105PE. Przełącznik Easy Smart, 5 portów gigabitowych, w tym 4 porty PoE+

- 5 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s
- 4 porty PoE+ z obsługą standardów 802.3af/at, zasilanie i przesył danych za pomocą jednego przewodu
- Do 30 W mocy na każdym z portów PoE
- Do 65 W łącznej mocy PoE
- Funkcje monitorowania sieci, priorytetowania ruchu sieciowego, VLAN oraz PoE Auto Recovery
- Łatwa instalacja typu Plug and Play
- Zarządzanie za pomocą webowej strony konfiguracyjnej oraz narzędzia Easy Smart Configuration Utility

Wiele możliwych zastosowań

Przełącznik TL-SG105PE jest w pełni zgodny z urządzeniami zasilanymi PoE, takimi jak kamery IP, punkty dostępowe i telefony IP. Współpracuje także z urządzeniami przewodowymi bez obsługi PoE - komputerami, drukarkami oraz IPTV.

Przełącznik stworzony do wielu zastosowań 4 porty PoE+ o łącznej mocy 65 W

Zgodność ze standardami 802.3af/at PoE+ oznacza, że na każdym z portów PoE do dyspozycji jest nawet 30 W mocy. Aż 65 W łącznej mocy zasilania PoE* przełącznika wyposażonego w 4 gigabitowe porty PoE+ to rozwiązanie idealne m.in. dla systemów monitoringu, biur, akademików i małych firm. Urządzenie jest w pełni zgodne z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami, itd.

Uproszczone metody zarządzania

TL-SG105PE zapewnia użytkownikom możliwość monitorowania sieci i kontrolowania zmian w ruchu sieciowym. Korzystając ze strony konfiguracyjnej lub narzędzia do zarządzania użytkownik ma dostęp do wielu użytecznych funkcji, w tym monitorowania sieci, priorytetyzacji ruchu, a także usprawnionej usługi QoS.

Uproszczone metody zarządzania

TL-SG105PE zapewnia użytkownikom możliwość monitorowania sieci i kontrolowania zmian w ruchu sieciowym. Korzystając ze strony konfiguracyjnej lub narzędzia do zarządzania użytkownik ma dostęp do wielu użytecznych funkcji, w tym monitorowania sieci, priorytetyzacji ruchu, a także usprawnionej usługi QoS.

Wytrzymała metalowa obudowa

Ochronę dla wrażliwych komponentów przełącznika stanowi wytrzymała obudowa, wykonana z metalu wysokiej jakości. Tak solidne zabezpieczenie gwarantuje wieloletnią i stabilną pracę urządzenia. TL-SG105PE to produkt niezawodny, co potwierdzają liczne testy bazujące na rygorystycznych standardach.

Akcesoria w zestawie:	TL-SG105PE Zasilacz Instrukcja instalacji Gumowe nóżki
Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Bufor pakietów:	1.5
Funkcje L2:	IGMP Snooping V1/V2/V3 Statyczna agregacja łącz Mirroring

Klasa przełącznika:
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart):
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:
Liczba portów QSFP+:
Możliwość łączenia w stos:
Obsługa ramek Jumbo:
Obsługiwane protokoły i standardy:

Pozostałe funkcje:
Pozostałe parametry:
Prędkość przekazywania (Mpps):
QoS:

Rozmiar ramki Jumbo:
Rozmiar tablicy adresów MAC:
Tryb przekazywania:
Typ obudowy:
VLAN:

Warstwa przełączania (switche):
Wentylator (switche):
Wymiary:
Zasilacz (switche):
Zasilanie:
Zastosowanie (switche):

portów Diagnostyka stanu kabli Zapobieganie pętlom PoE Auto
Recovery Tryb Extend
SMART
32
5
Brak
Nie
Tak
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE
802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at
Autonegocjacja/AUTO-MDI/MDIX
Certyfikaty: FCC, CE, RoHS
7.44
Obsługa priorytetowania w oparciu o port/kolejkowanie
802.1p/DSCP Obsługa 4 kolejek priorytetowania Funkcja
ograniczania prędkości transmisji dla każdego z portów
Funkcja Storm Control
16
2000
Store-and-forward
Tower Slim
Jednoczesna obsługa do 32 VLAN (z 4 tys. identyfikatorów
VLAN) MTU/Port/Tag VLAN
L2
Nie
99.8 × 98 × 25 mm
Zewnętrzny
Zasilacz zewnętrzny (moc wyjściowa: 53,5 V DC/1,31 A)
Dom i małe biuro (do 16 portów)