

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-sl1311mp-8xfe-poe-2xge-1xsfp-p-16462.html>

Przełącznik SL1311MP 8xFE PoE+ 2xGE 1xSFP



Cena brutto	542,00 zł
Cena netto	440,65 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUTPLSW8P000011
Kod producenta	TL-SL1311MP
Kod EAN	6935364006259

Opis produktu

TL-SL1311MP

Przełącznik typu desktop, 8 portów 10/100 Mb/s PoE+, 3 porty gigabitowe. Profesjonalny przełącznik niezarządzalny, 8 portów 10/100 Mb/s PoE+, 3 porty gigabitowe. Plug and Play. Do 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania z myślą o systemach monitoringu. Zgodność ze standardami 802.3af/at PoE zapewnia możliwość oferowania do 30 W mocy na każdym porcie PoE. 124 W łącznej mocy zasilania PoE* przełącznika wyposażonego w 8 portów PoE+ to rozwiązanie idealne m.in. dla systemów monitoringu, biur, akademików i małych firm. Urządzenie jest w pełni zgodne z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami, itd.

Akcesoria w zestawie:	TL-SL1311MP Zasilacz Instrukcja instalacji
Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Klasa przełącznika:	Niezarządzalny
Liczba portów 10/100 Mbps:	8
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	2
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	8
Liczba portów SFP:	1
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Obsługiwane protokoły i standardy:	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z
Pobór mocy:	5.95
Pozostałe funkcje:	Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE (PD) działającymi w standardzie IEEE 802.3af Przycisk trybu Extend (porty 1 4 oraz porty 1 8, zasilanie PoE i transmisja danych do 250m) Przycisk trybu Priority (porty 1 8) Przycisk trybu Isolation (porty 1 8) Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów MAC Obsługa kontroli przepustowości IEEE802.3x dla transmisji w pełnym duplexie oraz funkcji backpressure dla transmisji w półduplexie
Pozostałe parametry:	Certyfikaty: FCC, CE, RoHS
Prędkość przekazywania (Mpps):	5.6544
Przepustowość (switche Gbps):	7.6
Rozmiar ramki Jumbo:	16
Rozmiar tablicy adresów MAC:	2000
Tryb przekazywania:	Store-and-forward
Typ obudowy:	Desktop (PC/Switch)
Warstwa przełączania (switch):	L2
Wentylator (switch):	Nie
Wymiary:	209 x 126 x 26 mm
Zasilacz (switch):	Wewnętrzny

Zasilanie:
Zastosowanie (switche):

Zasilacz zewnętrzny (na wyjściu: 53,5 V DC / 2,43 A)
Dom i małe biuro (do 16 portów)