

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-smart-dgs-1100-24pv2-24xge-poe-p-15941.html>

Przełącznik smart DGS-1100-24PV2 24xGE PoE



Cena brutto	1 420,00 zł
Cena netto	1 154,47 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUDLISS24000014
Kod producenta	DGS-1100-24PV2
Kod EAN	790069451782

Opis produktu

Prosty. Łatwo. Smart.

Rodzina przełączników DGS1100 to przystępne cenowo rozwiązanie dla firm z segmentu SOHO oraz SMB, jak też do wdrożeń w filiach biur, salach konferencyjnych dużych przedsiębiorstw, wszędzie tam, gdzie wymagane są podstawowe funkcje zarządzania.

Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika

Graficzny interfejs użytkownika DGS-1100 umożliwia łatwe zarządzanie funkcjami warstwy 2, takimi jak sieci VLAN, Spanning Tree Protocol (STP) i agregacją linków (statyczną). Z potężnymi funkcjami zabezpieczeń w postaci narzędzi IGMP snooping, Static MAC oraz Storm Control, przełączniki rodziny DGS-1100 to wszechstronne narzędzie dla środowisk wymagających nieskomplikowanego wdrożenia i łatwego rozwiązań konfiguracyjnych bez zbędnej złożoności.

Łatwe wdrożenie i zarządzanie

Bezpłatny system Network Assistant (DNA) D-Linka dostarcza informacji o wszystkich podłączonych urządzeniach i przyspiesza pierwszą konfigurację. Bezpłatny system zarządzania siecią D-View 7 jest dostarczany z licencją na 25 węzłów i 2 sondy oraz pełnym dostępem do narzędzi do zarządzania. Opcjonalna aktualizacja licencji umożliwia rozszerzenie sieci i możliwości analizy.

Budżet mocy do 370W

W skład rodziny przełączników DGS-1100 wchodzi przełączniki o dużym budżecie mocy PoE ułatwiające instalację telefonów IP, bezprzewodowych punktów dostępowych oraz kamer IP.
Easy troubleshooting and diagnostics technology

Łatwe rozwiązywanie problemów

Dzięki funkcjom wykrywania pętli i diagnostyce połączeń kablowych rodzina przełączników DGS-1100 skutecznie wspiera administratorów w rozwiązywaniu problemów z siecią. Funkcja wykrywania pętli wykrywa powstanie pętli na porcie i automatycznie go zamyka. Natomiast diagnostyka połączeń kablowych umożliwia przetestowanie jakości kabli miedzianych, rozpoznanie rodzaju kabli oraz wykrycie błędów.

Oszczędność energii

D-Link Green technology enables the DGS-1100 Smart series to save power without sacrifices. The majority of the family utilises a fanless design, for silent and energy efficient operation. All are IEEE 802.3az compliant and feature Link Status detection and Time-Based PoE (excluding DGS-1100-05PD and DGS-1100-08P models).

Architektura sieci (switche):

Bezpieczeństwo:

Bufor pamięci (switche):

Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):

Funkcje L2:

GigabitEthernet

D-Link Safeguard Segmentacja ruchu Broadcast / Multicast / Unknown Unicast Storm Control Zapobieganie atakom DoS SSL 4.1

255.003

Kontrola przepływu Kontrola przepływu 802.3x Zapobieganie

Klasa przełącznika:	blokowaniu HOL Ramki Jumbo do 10 000 bajtówIGMP Snooping
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart):	IGMP Snooping V1/V2/V3 awareness Obsługuje 128 grup IGMP
Liczba portów 10/100 Mbps:	Snooping Querier Agregacja łączy 802.3ad: Obsługa
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	maksymalnie 8 grup na urządzenie i 8 portów na grupę
Liczba portów 10Gb:	Wykrywanie pętli zwrotnychDiagnostyka kabliLLDP
Liczba portów COMBO:	Port
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Mirroring One-to-One Many-to-One Statistics Tx Ok Tx Error Rx
Liczba portów PoE+:	Ok Rx Error Spanning Tree Protocol 802.1D STP 802.1w RSTP
Liczba portów QSFP+:	SMART
Liczba portów SFP+:	128
Obsługa ramek Jumbo:	Brak
Obsługiwane protokoły i standardy:	12
Pobór mocy:	Brak
Port konsoli:	Brak
Prędkość przekazywania (Mpps):	Brak
Przepustowość (switche Gbps):	Brak
QoS:	Brak
	Tak
	802.3 802.3u 802.3ab 802.3z 802.3af/at 802.3az
	131.5
	Nie
	35.71
	48
	Jakość usług 802.1p 8 kolejek na port Obsługa kolejek Strict
	Weighted Round Robin (WRR) Kontrola przepustowości oparta
	na portach (ograniczanie szybkości) Ruch przychodzący: 16
	kb/s Wyjście: 16 Kbp
	10000
	8000
	Rack (Switch/UPS)
	Port-based VLAN 802.1Q tagged VLAN Auto Surveillance VLAN
	Voice VLAN Management VLAN Asymmetric VLAN VLAN Group
	Supports 128 static VLAN groups Max. 4094 VID
	2
	L2
	Nie
	280 x 230 x 44 mm
	Web-based GUI (supports IPv4/IPv6) Client-based D-Link
	Network Assistant (DNA)
	Wewnętrzny
	Zasilanie wewnętrzne 100 do 240 V AC, 50 do 60 Hz
	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Rozmiar ramki Jumbo:	
Rozmiar tablicy adresów MAC:	
Typ obudowy:	
VLAN:	
Waga:	
Warstwa przełączania (switch):	
Wentylator (switch):	
Wymiary:	
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	
Zasilacz (switch):	
Zasilanie:	
Zastosowanie (switch):	