

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-smart-dgs-1100-24v2-24xge-p-15940.html>

Przełącznik Smart DGS-1100-24V2 24xGE



Cena brutto	680,00 zł
Cena netto	552,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUDLISS24000013
Kod producenta	DGS-1100-24V2
Kod EAN	790069451775

Opis produktu

Prosty. Łatwo. Smart.

Rodzina przełączników DGS1100 to przystępne cenowo rozwiązanie dla firm z segmentu SOHO oraz SMB, jak też do wdrożeń w filiach biur, salach konferencyjnych dużych przedsiębiorstw, wszędzie tam, gdzie wymagane są podstawowe funkcje zarządzania.

Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika

Graficzny interfejs użytkownika DGS-1100 umożliwia łatwe zarządzanie funkcjami warstwy 2, takimi jak sieci VLAN, Spanning Tree Protocol (STP) i agregacją linków (statyczną). Z potężnymi funkcjami zabezpieczeń w postaci narzędzi IGMP snooping, Static MAC oraz Storm Control, przełączniki rodziny DGS-1100 to wszechstronne narzędzie dla środowisk wymagających nieskomplikowanego wdrożenia i łatwego rozwiązań konfiguracyjnych bez zbędnej złożoności.

Łatwe wdrożenie i zarządzanie

Bezpłatny system Network Assistant (DNA) D-Linka dostarcza informacji o wszystkich podłączonych urządzeniach i przyspiesza pierwszą konfigurację. Bezpłatny system zarządzania siecią D-View 7 jest dostarczany z licencją na 25 węzłów i 2 sondy oraz pełnym dostępem do narzędzi do zarządzania. Opcjonalna aktualizacja licencji umożliwia rozszerzenie sieci i możliwości analizy.

Budżet mocy do 370W

W skład rodziny przełączników DGS-1100 wchodzi przełączniki o dużym budżecie mocy PoE ułatwiające instalację telefonów IP, bezprzewodowych punktów dostępowych oraz kamer IP.
Easy troubleshooting and diagnostics technology

Łatwe rozwiązywanie problemów

Dzięki funkcjom wykrywania pętli i diagnostyce połączeń kablowych rodzina przełączników DGS-1100 skutecznie wspiera administratorów w rozwiązywaniu problemów z siecią. Funkcja wykrywania pętli wykrywa powstanie pętli na porcie i automatycznie go zamyka. Natomiast diagnostyka połączeń kablowych umożliwia przetestowanie jakości kabli miedzianych, rozpoznanie rodzaju kabli oraz wykrycie błędów.

Oszczędność energii

D-Link Green technology enables the DGS-1100 Smart series to save power without sacrifices. The majority of the family utilises a fanless design, for silent and energy efficient operation. All are IEEE 802.3az compliant and feature Link Status detection and Time-Based PoE (excluding DGS-1100-05PD and DGS-1100-08P models).

Architektura sieci (switche):

Bezpieczeństwo:

Bufor pamięci (switche):

Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):

GigabitEthernet

Zabezpieczenie D-Link Segmentacja ruchu Broadcast / Multicast / Unknown Unicast Storm Control Zapobieganie atakom DoS SSL

4.1

424.762

Funkcje L2:	Kontrola przepływu Kontrola przepływu 802.3x Zapobieganie blokowaniu HOL Ramki Jumbo do 10 000 bajtów IGMP Snooping IGMP Snooping V1/V2/V3 Obsługuje 128 grup IGMP Snooping Querier Agregacja łączy 802.3ad: obsługa maksymalnie 8 grup na urządzenie i 8 portów na grupę Wykrywanie pętli zwrotnych Diagnostyka kabli LLDP Port Mirroring One-to-One Many-to-One Statistics Tx Ok Tx Error Rx Ok Rx Error Spanning Tree Protocol 802.1D STP 802.1w RSTP SMART
Klasa przełącznika:	128
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart):	Brak
Liczba portów 10/100 Mbps:	24
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:	Brak
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów QSFP+:	Brak
Liczba portów SFP:	Brak
Liczba portów SFP+:	Brak
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Obsługiwane protokoły i standardy:	802.3 802.3u 802.3ab 802.3z 802.3af/at 802.3az
Pobór mocy:	15.9
Port konsoli:	Nie
Prędkość przekazywania (Mpps):	35.71
Przepustowość (switche Gbps):	48
QoS:	Jakość usług 802.1p 8 kolejek na port Obsługa kolejek Strict Weighted Round Robin (WRR) Kontrola przepustowości oparta na portach (ograniczanie szybkości) Ruch przychodzący: 16 kb/s Wyjście: 16 Kb/s
Rozmiar ramki Jumbo:	10000
Rozmiar tablicy adresów MAC:	8000
Typ obudowy:	Rack (Switch/UPS)
VLAN:	Port-based VLAN 802.1Q tagged VLAN Auto Surveillance VLAN Voice VLAN Management VLAN Asymmetric VLAN VLAN Group Supports 128 static VLAN groups Max. 4094 VIDs
Waga:	1.32
Warstwa przełączania (switch):	L2
Wentylator (switch):	Nie
Wymiary:	280 x 180 x 44 mm
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	Graficzny interfejs użytkownika oparty na sieci Web (obsługuje IPv4 / IPv6) Oparty na kliencie asystent sieciowy D-Link (DNA) Wewnętrzny
Zasilacz (switch):	Zasilanie wewnętrzne 100 do 240 V AC, 50 do 60 Hz
Zasilanie:	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zastosowanie (switch):	