

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-smart-gs728tp-24xgbe-poe-4xsf-p-16305.html>



Przełącznik Smart GS728TPP 24xGbE PoE+ 4xSFP

Cena brutto	2 187,00 zł
Cena netto	1 778,05 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUNTGSS24000026
Kod producenta	GS728TPP-200EUS
Kod EAN	606449131673

Opis produktu

Przełącznik Smart GS728TPP

Przełączniki NETGEAR Smart oferują potężne funkcje L2 i L2+, PoE, wyższą wydajność i użyteczność. Są one specjalnie zaprojektowane dla sieci konwergentnych, w których za pomocą jednej platformy sieciowej przesyłany jest głos, obraz i dane. Te przełączniki są zoptymalizowane tak, aby zapewnić maksymalną efektywność, oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych i łatwość zarządzania. Seria przełączników Smart oferuje konfiguracje od 8 do 52 portów, zarówno w opcji Fast Ethernet, jak i w opcji Gigabit Ethernet z technologią PoE. Wszystkie przełączniki dostarczane są z portami Gigabit SFP, co umożliwia zestawianie szybkich połączeń światłowodowych. Przełączniki te są idealnym rozwiązaniem dla firm poszukujących najlepszego połączenia funkcji, wydajności i wartości.

Architektura sieci (switche):
Bezpieczeństwo:

Bufor pakietów:
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):
Klasa przełącznika:
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart):
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):
Liczba portów SFP:
Obsługiwane protokoły i standardy:

Pobór mocy:
Port konsoli:
Przepustowość (switche Gbps):
Rozmiar tablicy adresów MAC:
Typ obudowy:
Waga:
Warstwa przełączania (switche):
Wentylator (switche):
Wymiary:

GigabitEthernet
IEEE 802.1x Guest VLAN RADIUS based VLAN assignment via
.1x MAC-based .1x Network Storm Protection Broadcast,
Unicast, Multicast Protection
8
247163
SMART
256
24
24
4
IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u
100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.1Q VLAN
Tagging IEEE 802.3x full-duplex flow control IEEE 802.3z
Gigabit Ethernet 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3ae 10-Gigabit
Ethernet IEEE 802.3ad Trunking (LACP) IEEE 802.1AB LLDP
with ANSI/TIA-1057 (LLDP-MED) IEEE 802.1p Class of Service
IEEE 802.3 af (PoE) IEEE 802.1D Spanning Tree (STP) IEEE
802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP) IEEE 802.1w Rapid
Spanning Tree (RSTP) IEEE 802.1x Radius network access
control IEEE 802.3 at (PoE Plus)
483.5
Nie
56
8000
Rack (Switche/UPS)
4.36
L2
Tak
440 x 257 x 44 mm

Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

Zasilacz (switche):

Zasilanie:

Zastosowanie (switche):

Password management Configurable Management VLAN Admin
access control via Radius and TACACS+ Web-based graphical
user interface (GUI) Smart Control Center (SCC) for multi-
switch management IPv6 management Dual Software
(firmware) image Dual Configuration file SNTP client over UDP
port 123 SNMP v1/v2 SNMP v3 with multiple IP addresses
RMON 1,2,3,9 Port Mirroring Many to One Port Mirroring Cable
Test utility SSL/HTTPS and TLS v1.0 for web-based access
TFTP/HTTP File transfers (uploads, downloads) HTTP Download
(firmware) Syslog (RFC 3164)
Wewnętrzny
100-240VAC 50-60Hz
Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)