

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-sn2410bm-24sfp-4q-sfp28-p2c-swch-q6m29a-p-15693.html>

Przełącznik SN2410bM 24SFP+ 4Q SFP28 P2C Swch Q6M29A



Cena brutto	84 514,00 zł
Cena netto	68 710,57 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NBHPEHA00000092
Kod producenta	Q6M29A

Opis produktu

HPE SN2410bM 10GbE 24SFP+ 4QSFP28 Przełącznik przepływu powietrza do złącza

Jak zapewnić szybką, niezawodną i ekonomiczną łączność w centrum danych z przewidywalną wydajnością?

Przełączniki Ethernet HPE serii M SN2410M są idealne dla nowoczesnych sieci serwerów i pamięci masowych. Są idealnym rozwiązaniem do montażu na górze szafy (ToR) z systemami 10 GbE i 25 GbE lub 100 GbE z funkcjami warstwy 2 i 3 z szybkością okablowania, które zapewniają przewidywalną wydajność i zerową utratę pakietów przy prędkości łącza we wszystkich portach i rozmiarach pakietów. Udoskonalony pod kątem pamięci masowej o wydajnej konstrukcji, zapewnia wydajność na poziomie przedsiębiorstwa, atrakcyjną ekonomię i znakomity zwrot z inwestycji. Sieci zbudowane na HPE SN2410M są szybkie, niezawodne i skalowalne, a jednocześnie przystępne cenowo i łatwe w zarządzaniu. Obsługują one podstawową i dodatkową pamięć masową, zapewniając niezmiennie sprawiedliwą, szybką łączność z małymi opóźnieniami nawet przy dużym obciążeniu lub przy różnych szybkościach portów. Dzięki temu idealnie nadają się do pamięci masowych, hiperkonwergentnych, usług finansowych oraz wdrożeń multimedialnych i rozrywkowych.

Architektura sieci (switche):
Bezpieczeństwo:

Funkcje L2:

Funkcje L3:

GigabitEthernet
Certyfikat Departamentu Obrony USA UC APL Tryb bezpieczny systemu zgodność z FIPS 140-2 Kontrola burz Listy kontroli dostępu (listy ACL L2-L4 i zdefiniowane przez użytkownika) 802.1X kontrola dostępu do sieci na podstawie portów Tryb ścisłego bezpieczeństwa dla aplikacji DoD i zgodności z NIST 800 181A CoPP (filtr IP) Izolacja portu Multi Chassis LAG (MLAG), MLAG z obsługą STP Duże ramki (9216 bajtów) IGMP V2/V3, podsłuchiwanie, zapytania VLAN 802.1Q (4K) 256K wpisów przekazywania, które mogą być elastycznie współdzielone pomiędzy ACL, trasami LPM, trasami hosta, MAC, ECMP i tunelem Aplikacje Q-w-Q Szybkie drzewo rozpinające 802.1 W Filtr BPDU, osłona korzeni Ochrona pętli, ochrona BPDU 802.1s wiele STP Rapid Per VLAN STP i PVRST Agregacja łączy 802.3ad (LAG) i LACP 32 porty/kanal 64 grupy na system Izolacja portu Protokół wykrywania warstwy łącza 802.1AB (LLDP) Tryby przełączania Store & Forward / Cut-through Limit czasu życia szefa kolejki (HLL) 1/10/25/40/50/100 GbE
3 zestaw funkcji Obsługa 64 VRF Mapy tras i tras IPv4 i IPv6: BGP4, MP-BGP, OSPFv2, mapy tras PIM-SM i PIM-SSM (PIM-SM przez MLAG) Użytkownik i zarządzanie VRF BFD (BGP, OSPF, trasy statyczne) VRRP, protokół Multi Active Gateway (MAGP) Przekaznik DHCPv4/v6 Port routera, int Vlan, interfejs NULL do routingu ECMP, 64-drożny Zapytanie podsłuchujące IGMPv2/v3

Klasa przełącznika:	Spójne/odporne haszowanie
Liczba portów QSFP+:	Zarządzalny
Liczba portów SFP+:	4
Pobór mocy:	24
Port konsoli:	264
Pozostałe parametry:	Nie
Przepustowość (switche Gbps):	Częstotliwość: 50-60Hz Zakres wejściowy: 100-264 AC Prąd wejściowy 4,5-2,9 A
QoS:	4
Typ obudowy:	Kontrola przepływu 802.3X WRED z Fast ECN Kontrola przepływu priorytetowego 802.1Qbb 802.1Qaz ETS DCBX
Waga:	Obsługa aplikacji TLV Zaawansowane QoS Kwalifikacje, Przepisywanie, Policjanci 802.1AB Uproszczona (jedno polecenie) automatyzacja konfiguracji RoCEv2
Wymiary:	Rack (Switch/UPS)
Zasilacz (switch):	8.52
Zastosowanie (switch):	4.39 x 43.8 x 43 6 cm
	Wewnętrzny
	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)