

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-sn2700m-100gbe-32q-sfp28-p2c-swch-q2f21a-p-15698.html>

Przełącznik SN2700M 100GbE 32Q SFP28 P2C Swch Q2F21A



Cena brutto	119 730,00 zł
Cena netto	97 341,46 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NBHPEHA00000097
Kod producenta	Q2F21A

Opis produktu

HPE SN2700M 100GbE 32QSFP28 Przełącznik przepływu powietrza do złącza

Przełączniki Ethernet HPE serii M SN2700M są idealne dla nowoczesnych sieci serwerów i pamięci masowych. Obsługuje 10, 25, 40, 50 i 100 GbE, zapewnia przewidywalną wydajność i zerową utratę pakietów przy prędkości linii we wszystkich portach i rozmiarach pakietów. Ulepszony pod kątem pamięci masowej w połączeniu z wydajną konstrukcją zapewnia wydajność na poziomie przedsiębiorstwa, atrakcyjną ekonomię i wyjątkowy zwrot z inwestycji. Sieci zbudowane na HPE SN2700M są szybkie, niezawodne i skalowalne, a jednocześnie niedrogie i łatwe w zarządzaniu. Obsługują one podstawową i dodatkową pamięć masową, zapewniając niezmiennie sprawiedliwą, szybką łączność z małymi opóźnieniami, nawet przy dużym obciążeniu lub przy różnych szybkościach portów. Dzięki temu idealnie nadają się do pamięci masowych, hiperkonwergentnych, usług finansowych oraz wdrożeń multimedialnych i rozrywkowych.

- Szybkość portu Maksymalnie 100 Gb/s
- Porty32 porty
- Zagregowana przepustowość przełącznika 6,4 Tb/s
- Współczynnik kształtu 1U

Architektura sieci (switch):
Bezpieczeństwo:

Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):
Funkcje L3:

Klasa przełącznika:
Pobór mocy:
Pozostałe parametry:

GigabitEthernet
Certyfikat Departamentu Obrony USA UC APL Tryb bezpieczny systemu zgodność z FIPS 140-2 Kontrola burz Listy kontroli dostępu (listy ACL L2-L4 i zdefiniowane przez użytkownika) 802.1X kontrola dostępu do sieci na podstawie portów Tryb ścisłego bezpieczeństwa dla aplikacji DoD i zgodności z NIST 800 181A CoPP (filtr IP) Izolacja portu 2.76
Obsługiwane 64 VRF Mapy tras i tras IPv4 i IPv6: BGP4, MP-BGP, OSPFv2, mapy tras PIM-SM i PIM-SSM (PIM-SM przez MLAG) Użytkownik i zarządzanie VRF BFD (BGP, OSPF, trasy statyczne) VRRP, protokół Multi Active Gateway (MAGP) Przekaznik DHCPv4/v6 Port routera, int Vlan, interfejs NULL do routingu ECMP, 64-drożny Zapytanie podsłuchujące IGMPv2/v3 Spójne/odporne haszowanie Zarządzalny 50
HPE serii M SN2700M widok z przodu Diody LED stanu Porty QSFP/QSFP28 (1-32) Informacje o inwentarzu Wysuwana zakładka HPE serii M SN2700M widok z tyłu Wentylatory (4 jednostki) Zasilacz Diody LED stanu wentylatorów Port konsoli szeregowej (szybkość 115200 bodów) Port MGMT0 100Mb/s do 1Gb/s Port USB Port MGMT1 100Mb/s do 1Gb/s Dioda stanu

Przepustowość (switche Gbps):
QoS:

Typ obudowy:
Waga:
Warstwa przełączania (switche):
Wymiary:
Zasilanie:

systemu Zasilacz Przycisk reset

6.4

Kontrola przepływu 802.3X WRED z Fast ECN Kontrola przepływu priorytetowego 802.1Qbb 802.1Qaz ETS DCBX Obsługa aplikacji TLV Zaawansowane QoS Kwalifikacje, Przepisywanie, Policjanci 802.1AB Uproszczona (jedno polecenie) automatyzacja konfiguracji RoCEv2

Rack (Switche/UPS)

11.1

L3

43.9 mm x 427.8 mm x 686 mm

Częstotliwość: 50-60Hz Zakres wejściowy: 100264 AC Prąd wejściowy 4,5-2,9A