

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-sn3600b-32gb-24-8-f-c-switch-q1h70b-p-15711.html>

Przełącznik SN3600B 32Gb 24/8 F C Switch Q1H70B



Cena brutto	36 934,00 zł
Cena netto	30 027,64 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NBHPEHA00000141
Kod producenta	Q1H70B

Opis produktu

HPE B-Series Series SN3600B Włókna Włókna

Dzisiejsze krytyczne środowiska pamięci masowej wymagają większej konsystencji, przewidywalności i wydajności, aby dotrzymać kroku rosnące wymagania biznesowe. W obliczu wybuchowego rozwoju danych, all-flash centra danych potrzebują więcej zdolności IO, aby pomieścić Masywne ilości danych, aplikacji i obciążeń. Oprócz tego przepięcia w danych, zbiorowe oczekiwania Dostępność nadal rośnie. Użytkownicy oczekują dostępnych aplikacji i dostępnych z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, na dowolnym urządzeniu.

Przełącznik FC SN3600B 32 Gb

- Dostarcza 8, 16 i 24 porty w obudowie 1U.
- Zapewnia wydajność 4 Gb/s, 8 Gb/s, 16 Gb/s, 32 Gb/s*
- Optyczny transceiver 32Gb/s może automatycznie negocjować do 32Gb/s, 16Gb/s lub 8Gb/s
- Optyczny transceiver 16Gb/s może negocjować automatycznie do 16Gb/s, 8Gb/s lub 4Gb/s
- Wykorzystuje opcjonalne łącze między przełącznikami (ISL) Trunking, aby zapewnić szybką ścieżkę danych między przełącznikami, co umożliwia
- szybka ścieżka danych między przełącznikami 32 Gb/s do 256 Gb/s (512 Gb/s pełny duplex)

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Klasa przełącznika:	Zarządzalny
Liczba portów SFP+:	24
Pobór mocy:	76.52
Pozostałe parametry:	Port Speed32 Gbps. Ports 8-porty aktywne Przełącznik kruszywa pasmo 768 GBPS Szyfrowanie typeno. Protocol SupportedFibre Channel. Dostępność CZĘŚĆ CODA Załaduj porty na żądanie bez przestojów Media Typesupports 32 GB i 16 GB transceiversy Oprogramowanie (opcjonalne) HPE Power Pack + Oprogramowanie i E-LTU / LTU 8-port Uaktualnienie 768
Przepustowość (switche Gbps):	(QoS): Włącza strefy o wysokim, średnim i niskim priorytecie w obrębie sieci szkieletowej na podstawie strefy po strefie. Może to być bardzo przydatne przy ustalaniu priorytetów replikacji macierzy w sieciach MAN i WAN w stosunku do mniej krytycznego ruchu.
QoS:	Rack (Switche/UPS)
Typ obudowy:	5.76
Waga:	42.88 x 30.66 x 4.29 cm
Wymiary:	Zasilanie Przełącznik podstawowy zawiera pojedynczy, stały zasilacz z czterema zintegrowanymi wentylatorami
Zasilanie:	

Zastosowanie (switche):

chłodzącymi system. Wejście AC 90 V do 264 V. (Nominalnie: 100/240 VAC) Maksymalny prąd wejściowy 2,2 A. Częstotliwość linii wejściowej 47 Hz do 63 Hz. (Nominalnie: 50/60 Hz) Pobór mocy 76,52 W przy wszystkich 24 portach wyposażonych w optykę SWL 32 Gb/s. 55,83 W dla konfiguracji bezczynności (cała optyka załadowana, ale nie zainicjowana). Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)