

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-sn6010c-12-port-16g-b-fc-switch-k2q16a-p-15709.html>



Przełącznik SN6010C 12-port 16G b FC Switch K2Q16A

Cena brutto	21 026,00 zł
Cena netto	17 094,31 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NBHPEHA00000116
Kod producenta	K2Q16A

Opis produktu

Przełącznik Fibre Channel HPE serii C SN6010C

Przełącznik Fabric SN6010C 16 Gb (MDS 9148S) to wydajna, elastyczna i ekonomiczna platforma zapewniająca wysoką gęstość, Porty o przepustowości 16 Gb/s do wdrożeń sieci pamięci masowej w środowiskach małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Przełącznik SN6010C oferuje wyjątkową wartość, zapewniając wysoką dostępność, elastyczność i łatwość obsługi w przystępnej cenie w kompaktowa obudowa z jednym stojakiem (1RU). Dzięki możliwości rozbudowy z 12 do 48 portów w 12-portowych przyrostach, SN6010C oferuje gęstości wymagane do skalowania od podstawowego przełącznika wydziałowego do przełącznika na górze szafy do łączności brzegowej w korporacyjne sieci SAN. SN6010C zapewnia architekturę nieblokującą, ze wszystkimi 48 portami 16 Gb/s działającymi jednocześnie z prędkością łącza

Architektura sieci (switche):
Bezpieczeństwo:

Klasa przełącznika:
Pobór mocy:
Pozostałe parametry:

Przepustowość (switche Gbps):
QoS:

Typ obudowy:
VLAN:

GigabitEthernet
VSAN Zagospodarowanie przestrzenne Strefowanie
wymuszone sprzętowo Podział na strefy logicznego numeru
jednostki (LUN) i strefy tylko do odczytu FC-SP do
uwierzytelniania host-przełącznik i przełącznik-przełącznik
Bezpieczeństwo portu Dostęp zarządczy SSHv2 SNMPv3 Listy
ACL IP
Zarządzalny
125
Warunki środowiskowe Temperatura otoczenia podczas pracy:
32 do 104 ° F (0 do 40 ° C) Temperatura otoczenia w stanie
spoczynku: -40 do 158°F (-40 do 70°C) Wilgotność (RH),
otoczenie (bez kondensacji) podczas pracy: 10 do 90%
Wilgotność (RH), otoczenia (bez kondensacji) bez działania i
przechowywania: 10 do 95% Wysokość robocza: -197 do 6500
stóp (-60 do 2000 m) Dane Szybkość portu 16 Gb/s Fibre
Channel Porty 12 portów Zagregowana przepustowość
przełącznika192 Gb/s, włączone 12 portów Typ szyfrowania
AES 256-bit Obsługiwany protokół Fibre Channel Współczynnik
kształtu 1U
16
Funkcja Quality of Service (QoS) umożliwia klasyfikację ruchu
na czterech różnych poziomach w celu różnicowania usług.
QoS może być stosowane w celu zapewnienia, że ruch danych
Fibre Channel dla aplikacji wrażliwych na opóźnienia otrzymuje
wyższy priorytet niż aplikacje wymagające dużej
przepustowości, takie jak hurtownie danych.
Rack (Switche/UPS)
VSAN, an industry standard for fabric virtualization capabilities,

Waga:
Wymiary:
Zasilanie:

enables more efficient storage network use by creating hardwarebased isolated environments within a single physical SAN fabric or switch. Up to 32 VSANs are supported per switch. Each VSAN can be zoned as a typical SAN and maintains its own fabric services and management domains for added scalability and resilience. VSANs allow the cost of SAN infrastructure to be shared among more users, while helping ensure segregation of traffic and retaining independent control of configuration on a VSAN-by-VSAN basis.

9

4.37 x 43.59 x 41.50 cm

Zasilacze (300 W AC) (maksymalnie 2 na przełącznik) Wejście AC: 100 do 240 VAC nominalnie (+/-10% dla pełnego zakresu) Częstotliwość: nominalnie od 50 do 60 Hz (+/-3 Hz dla pełnego zakresu) Maksymalny pobór mocy: Z optyką 4 Gb/s (48 portów w pełni zapełnionych): 99 W przy 0,89 A przy 110 VAC i 0,45 A przy 220 VAC Z optyką 8 Gb/s (48 portów w pełni zapełnionych): 101 W przy 0,90 A przy 110 VAC i 0,46 A przy 220 VAC 100W (w konfiguracji modelu bazowego z obciążeniem ruchu 16G 100% przy 25C) 125 W (w w pełni zapełnionej konfiguracji z obciążeniem 16G 100% w temperaturze 25C) Przepływ powietrza: od tyłu do przodu (w kierunku portów) Firma Cisco zaleca zachowanie minimalnej przestrzeni powietrznej 2,5 cala (6,4 cm) między ścianami i otworami wentylacyjnymi obudowy oraz minimalna odległość pozioma 6 cali (15,2 cm) między dwoma podwoziami, aby zapobiec przegrzaniu
Dom i małe biuro (do 16 portów)

Zastosowanie (switche):