

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-sn6010c-48-port-16-gb-fc-switch-k2q17a-p-15699.html>

Przełącznik SN6010C 48-port 16 Gb FC Switch K2Q17A



Cena brutto	99 007,00 zł
Cena netto	80 493,50 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NBHPEHA00000098
Kod producenta	K2Q17A

Opis produktu

Przełącznik Fabric SN6010C 16 Gb (MDS 9148S) to wydajna, elastyczna i ekonomiczna platforma zapewniająca wysoką gęstość, Porty o przepustowości 16 Gb/s do wdrożeń sieci pamięci masowej w środowiskach małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Przełącznik SN6010C oferuje wyjątkową wartość, zapewniając wysoką dostępność, elastyczność i łatwość użytkowania w przystępnej cenie w kompaktowa obudowa z jednym stojakiem (1RU). Dzięki możliwości rozbudowy z 12 do 48 portów w 12-portowych przyrostach, SN6010C oferuje gęstości wymagane do skalowania od podstawowego przełącznika wydzielonego do przełącznika na górze szafy do łączności brzegowej w korporacyjne sieci SAN. SN6010C zapewnia nieblokującą architekturę, w której wszystkie 48 portów 16 Gb/s działa jednocześnie z prędkością łącza.

SN6010C obsługuje kreatora szybkiej konfiguracji Menedżera urządzeń serii C, który umożliwia szybkie i łatwe wdrożenie w sieciach o dowolnej wielkości. Obsługiwany przez oprogramowanie MDS 9000 NX-OS serii C, zawiera funkcje i funkcje sieci pamięci masowej i jest kompatybilny z seriami C-series SN8000C (MDS 9500) i SN8500C (MDS 9700) Series Multilayer Directors oraz serii C MDS Wielowarstwowe przełączniki szkieletowe z serii 9100 i 9200, zapewniające przejrzyste, kompleksowe świadczenie usług we wdrożeniach typu core-edge.

Architektura sieci (switche):
Bezpieczeństwo:

GigabitEthernet
VSAN Zagospodarowanie przestrzenne Strefowanie
wymuszone sprzętowo Podział na strefy logicznego numeru
jednostki (LUN) i strefy tylko do odczytu FC-SP do
uwierzytelniania host-przełącznik i przełącznik-przełącznik
Bezpieczeństwo portu Dostęp zarządczy SSHv2 SNMPv3 Listy
ACL IP

Klasa przełącznika:
Pobór mocy:
Pozostałe parametry:

Zarządzalny
125
Temperatura otoczenia podczas pracy: 32 do 104°F (0 do
40°C) Temperatura otoczenia w stanie spoczynku: -40 do
158°F (-40 do 70°C) Wilgotność (RH), otoczenia (bez
kondensacji) podczas pracy: 10 do 90% Wilgotność (RH),
otoczenia (bez kondensacji) bez działania i przechowywania:
10 do 95% Wysokość robocza: -197 do 6500 stóp (-60 do 2000
m)
Rack (Switch/UPS)
9
4.37 x 43.59 x 41.50 cm
Zasilanie i chłodzenie Zasilacze (300 W AC) (maksymalnie 2 na
przełącznik) Wejście AC: 100 do 240 VAC nominalnie (+/-10%

Typ obudowy:
Waga:
Wymiary:
Zasilanie:

Zastosowanie (switche):

dla pełnego zakresu) Częstotliwość: nominalnie od 50 do 60 Hz (+/-3 Hz dla pełnego zakresu) Maksymalny pobór mocy: Z optyką 4 Gb/s (48 portów w pełni zapełnionych): 99 W przy 0,89 A przy 110 VAC i 0,45 A przy 220 VAC Z optyką 8 Gb/s (48 portów w pełni zapełnionych): 101 W przy 0,90 A przy 110 VAC i 0,46 A przy 220 VAC 100W (w konfiguracji modelu bazowego z obciążeniem ruchu 16G 100% przy 25C) 125 W (w w pełni zapełnionej konfiguracji z obciążeniem 16G 100% w temperaturze 25C) Przepływ powietrza: od tyłu do przodu (w kierunku portów) Firma Cisco zaleca zachowanie minimalnej przestrzeni powietrznej 2,5 cala (6,4 cm) między ścianami a otworami wentylacyjnymi obudowy oraz minimalna odległość pozioma 6 cali (15,2 cm) między dwoma podwoziami, aby zapobiec przegrzaniu Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)